



Hallfakta

	Hall 1	Hall 2	Entréorg	Entréplan 1
Total hallyta	4 700 kvm	4 000 kvm	1 400 kvm	600 kvm
Maxbelastning golv	1500 kg/kvm	2000 kg/kvm	1000 kg/kvm (vissa undantag finns)	1500 kg/kvm
Max axeltryck	10 ton	13 ton	6,5 ton (vissa undantag finns)	Går ej att köra in fordon
Max boogietryck	16 ton	20 ton	10 ton (vissa undantag finns)	Går ej att köra in fordon
Maxbelastning vajerpunkt	100 kg/punkt (på vissa platser kan vi ej erbjuda vajerpunkter)	150 kg/punkt (på vissa platser kan vi ej erbjuda vajerpunkter)	Endast möjlighet att hänga upp lättare skyltar m.m.	Endast möjlighet att hänga upp lättare skyltar m.m.
Fri takhöjd	6,7 meter (utefter bakväggarna finns en elstege på 3,45 meter samt en 2 meter bred ventilationstrumma på ca: 5 meters höjd)	10,0 meter (utefter bakväggarna finns en elstege på 3,45 meter)	4,0 meter / 6,0 meter	4,0 meter
Portmått 1A (bredd x höjd)	2,48 x 2,90 meter			
Portmått 2A (bredd x höjd)		4,09 x 4,27 meter		
Portmått från Hall 2 in till Entréorg (bredd x höjd)			2,32 x 2,99 meter	Endast entrédörrar
Antal pelare	13 st	8 st	2 st	2 st
El 10A	Vid pelare och de fasta bakväggarna	Vid pelare och de fasta bakväggarna	Begränsad omfattning (i 3 st golvbrunnar)	Begränsad omfattning (i 3 st golvbrunnar)
El 16 & 32A	Vid pelare och de fasta bakväggarna	Vid pelare och de fasta bakväggarna	Begränsad omfattning	Begränsad omfattning
El 63A	Dras från taket	Dras från taket	Begränsad omfattning	Begränsad omfattning
Vatten & avlopp	Vid pelare och de fasta bakväggarna	Vid pelare och de fasta bakväggarna	Nej	Nej
Konferenslokaler	Se separat info			