

BIO-ATLE

Släppmedel för Asfalt

**Biobased &
Biodegradable**

TEKNISKT DATABLAD

BIO-ATLE är ett biobaserat asfaltsläppmedel som har utvecklats för framtiden för att möta kraven på miljövänlighet och oberoende av fossila resurser.

BESKRIVNING

BIO-ATLE är ett biobaserat släppmedel som förhindrar att asfalt fastnar på trottoarkanter, brunnsock, flak och verktyg. Tål höga temperaturer utan rök- och luktutveckling och påverkar inte asfaltblandningens egenskaper.

TEKNISK DATA

Lägsta användningstemperatur	-5°C
Viskositet vid 40°C	9 mm ² /s
Flampunkt	> 100°C
Biogent kolinnehåll ¹	97 %
Tysk vattenriskklass	WGK 1
Koldioxidavtryck ² (kg CO ₂ -eq/kg)	1,57
Koldioxidupptag	-4,62
VOC ³	0%
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable) ⁴	1,2 %

Produkten kan lagras upp till tre år i obruten förpackning. Lagras ej i direkt solljus. Undvik lagring vid höga temperaturer.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

¹ ASTM D6866

² Koldioxidavtryck för produktion av vätskan (förpackning ej inkluderat) vid leverans (Cradle-to Gate) baserat på tredjepartsgranskad LCA enl. ISO 14040/14044.

³ Flyktiga organiska ämnen i vikt-%. Fossil diesel har 93% VOC.

⁴ Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

APPLICERING

Egenskaper

- ☒ Non-stick
 - ☐ Lösande
 - ☐ Avfettande
- Appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtryckspruta eller roller.
Åtgång ca. 1 liter per 30-50 m².

MILJÖ & SÄKERHET

- Uppfyller REACH och är oklassad enl. CLP
- Är inte klassad som farligt gods
- Är biobaserad & bionedbrytbar



Produkten är BASTA-registrerad och är rekommenderad produkt hos Byggvarubedömningen.



Se produktens säkerhetsdatablad för fullständig information om hantering och säkerhet.

FÖRPACKNING

Våra förpackningar är tillverkade av återvunnen plast (PE).



KN-nummer 3403 99 00 00

