



# Belysningspollare med ladduttag

ChargeNode och ateljé Lyktan gör gemensam sak. En stilren belysningspollare med ladduttag från de som kan elbilsladdning och de som kan belysning.

ChargeNode<sup>⚡</sup>  
+  
ateljé Lyktan



## Allmänt

Färg	Svart (RAL 9005)
Material	Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad
Höjd	1139 mm
Diameter	180 mm
IP-klass	IP44
IK-klass	IK10
Laddeffekt per uttag	Upp till 22kW
Ladduttag	0, 2 eller 4 uttag per pollare (typ-2 uttag) (2 uttag per lucka)

---

Belysning	Optoga Lilly 80 AC Effekt 10W Lumen 1100lm Färgtemp 3000K Livslängd >50 000 tim Dimbar - Ja
-----------	--

## Markfundament

Betongfundament Saferoad	Höjd 700 mm
Belysningsfundament 108/700	Vikt 57 kg (E-nr: 7778332 endast fundament)
Låskil 108 Saferoad (svart)	E-nr: 7778305
Betongfundament Solar Light	Höjd 700 mm
Fundament 108/700	Vikt 74 kg (E-nr: 7778660)
Låskil 108 Solar Light (gul)	E-nr: 7779030