

Laddbox Evon Dual, 2x11kW, 32A, Uttag, Typ 2

Artikel: 2700631

MALMBERGS



Produktinformation

Malmbergs EVON DUAL är en laddbox som är skapad för att vara användarvänlig både på offentliga laddplatser och i hemmet. Med praktiska funktioner som lastbalansering, förbrukad energi och mycket mer. Det smidiga sättet att starta laddningen, antingen med RFID-kort, via EVCHARGO-appen eller genom att ansluta laddkabeln direkt till fordonet, gör den både flexibel och tillgänglig.

EVON DUAL finns i olika varianter; antingen med fast kabel eller uttag, samt med/utan MID-godkänd energimätare för exakt mätning av energiförbrukning. Dess säkerhetsfunktioner, inklusive personskyddsbrytare typ A med DC-läckageskydd 6mA, ger en trygg laddningsmiljö.

Med en laddningseffekt på upp till 22kW och möjligheten att vara uppkopplad via WiFi, 4G, Ethernet eller Bluetooth, ger den en bekväm och anpassningsbar laddningslösning. Indikationslampan på framsidan indikerar tydligt laddningsläge med hjälp av olika färger (röd, gul, grön), vilket gör användningen enkel och intuitiv. För väggmontage eller på stolpe. Smidig installation där bottenplattan monteras först. Med sex in-/utgångar samt generöst tilltaget installationsutrymme för en enkel och flexibel installation.

- Ställbar laddström
- Styr laddningen via WiFi, Ethernet, Bluetooth eller 4G
- Inklusive SIM-kort
- Startlägen: RFID / APP / Direktladdning

Laddbox Evon Dual, 2x11kW, 32A, Uttag, Typ 2

Artikel: 2700631

MALMBERGS

- Effektiv laddningshastighet
- Schemalagd laddning i app
- Offline-säker. Stabil och pålitlig anslutning (Bluetooth).
- Lastbalansering
- 2 st RJ45-ingångar för nätverksanslutning som möjliggör smidig vidarekoppling
- RFID-läsare
- DC-övervakning
- Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
- Flerfärgad ljusindikering (RGB)
- Smidig vidarekoppling med dubbelplint upp till 25 mm²
- 5 års garanti

OBS! Är ej kompatibel med den trådade lastbalanseringen, smart mätare ADL400 (9909000).

Specifikationer

Anslutning	Plint 25 mm ² (100A)
Antal fas	3-fas alt. 1-fas
Arbetsområde luftfuktighet	5-95%
Certifikat	CE (Testad av TÜV Rheinland), RoHS (Testad av SGS)
Energimätning	Ja
Frekvens	50/60Hz
Funktioner	Överströmsskydd, Jordfelsskydd, Över-/underspänningsskydd, Över-/under frekvensskydd, Överhettningsskydd, Kortslutningsskydd
Färg	Svart
Garanti	5 år
Installation	Väggmontage eller på stolpe
Jordsystem	TN, IT, TT
Kapslingsklass	IP54
Kommunikation	WiFi / Ethernet / Bluetooth / 4G
Laddkontakt	2x Typ 2
LED-indikatorlampa	Grön/Gul/Röd
Material	PC (polykarbonat)
Max. märkström	32A
Mått (BxHxDj)	360x540x199 mm
Märkeffekt	22kW
Märkspänning	400V AC
Personskyddsbrytare	40A
Protokoll	OCPP1.6 J2013
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Slaghållfasthet	IK10
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21:2021, IEC 62955:2018, IEC 62321
Startläge	RFID-tag (4 st) / APP / Direktladdning

Laddbox Evon Dual, 2x11kW, 32A, Uttag, Typ 2

Artikel: 2700631

MALMBERGS

Strömförsörjning	3P+N+J
Stöd för lastbalansering	Ja
Temperaturområde	-30°C - +50°C
Utförande	Med uttag
Utspanning	400V AC
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	10 kg