

Laddbox Evon Pro, 22kW, 32A, Uttag, MID, LCD, Typ 2

Artikel: 2701234

MALMBERGS



Produktinformation

Laddbox Evon Pro är en smidig och kompakt laddare med en genomtänkt design anpassad för att smälta in, oavsett typ av fastighet. Likt våra föregående laddare så har den samtliga funktioner som man kan önska sig av en modern billaddare. Finns i en mängd olika utföranden; med uttag, kabel, MID-mätare, display etc.

En robust men samtidigt kompakt billaddare med inbyggd mekanisk personskyddsbrytare Typ A med DC-läckageskydd 6mA, motsvarande Typ B, som uppfyller alla nuvarande krav. Man kan styra laddaren via appen EVCHARGO och med hjälp av medföljande RFID-kort som gör laddaren enkel att använda i offentliga miljöer. Vid behov finns även lastbalansering att köpa som separat tillbehör. Det inbyggda SIM-kortet gör det också väldigt enkelt att installera samt använda laddboxen, oavsett var den sitter.

Evon Pro har hårdvara som är kompatibel med ISO 15118, vilket innebär att de specificerade funktionerna kommer att aktiveras när de blir officiellt lanserade (V2G & PnC).

För väggmontage eller på stolpe med laddboxhållare som tillval.



Specifikationer

Anslutning	Plint
Antal faser	3-fas alt. 1-fas
Arbetsområde luftfuktighet	5-95%
Certifikat	CE (Testad av TÜV Rheinland)

Laddbox Evon Pro, 22kW, 32A, Uttag, MID, LCD, Typ 2

Artikel: 2701234

MALMBERGS

DC-läckageskydd	6mA
Energimätning	Ja (via app)
Frekvens	50/60Hz
Funktioner	Överströmsskydd, Jordfelsskydd, Över-/underspänningsskydd, Över-/under frekvensskydd, Överhettningsskydd
Färg	Svart
Garanti	5 år
Installation	Väggmontage eller på stolpe
Jordsystem	TN, IT, TT
Kapslingsklass	IP54
Kommunikation	WiFi / Ethernet / Bluetooth / 4G
Kontaktidon	Typ 2
LED-indikatorlampa	Grön/Gul/Röd
Material	PC (polykarbonat)
Max. effekt	22kW
Max. märkström	32A
Mått (BxHxDj)	298x262x135 mm
Märkspänning	400V AC
Personskyddsbrytare	40A 30mA Typ A
Plintkapacitet	Max. 10 mm ²
Protokoll	OCPP 1.6 Json/OCPP 2.0.1 Json (Uppgraderbar)
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Slaghållfasthet	IK10 (Display IK08)
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196 Garanti: 5 år
Startläge	RFID-tag (4 st) / APP / Direktladdning
Strömförsörjning	3P+N+J
Stöd för lastbalansering	Ja
Temperaturområde	-30°C - +50°C
Utförande	Uttag, MID, LCD
Utspanning	400V AC
Varumärke	EN+
Vikt	5 kg (exkl. kabel & mätare)