

IP44

Modern universalarmatur



REXEL

Unilamps produkter finns endast att köpa genom Rexel Sverige AB
www.unilamp.se

IP44

Switch IP44 är en modern universalarmatur med låsbar kupa. Ljusflöde och energiförbrukning kan justeras i fyra olika nivåer. Ljusfärgen kan ändras mellan 3000K och 4000K med en intern brytare.

Switch IP44 är en modulär armatur där olika tillbehör kan monteras för att öka användningsområdet. I standardarmaturen kan du enkelt "klicka in" tillbehör som: PIR eller mikrovågssensor, båda justerbara och med grundljus/korridorfunktion. Dessa monteras enkelt i armaturens ändgavel.


På monteringsplattan inuti armaturen kan du välja att montera en kommunikerande SWARM-sensor och även en nödljusmodul med integrerat batteri. För installation finns olika fästen som tillbehör.

I Switch IP44 kan alla komponenter bytas ut. Armaturen är mycket effektiv och är tillverkad för en lång livslängd. 5-polig genomgångskontakt och kabelgenomföringar i båda ändar och i mitten. IP44, klass I.

Flera tillbehör gör IP44 mycket mångsidig!

Lås upp, drag, och öppna!

SKA ERSÄTTAS	EFFEKT	CA. LUMEN	LIVS-LÄNGD/ RÖR	ERSÄTTS MED	EFFEKT	LUMEN	MA INSTÄLL- NING	LIVS- LÄNGD/ ARMATUR	ENERGI- BESPA- RING	ANTAL LJUSKÄLLOR SOM MÅSTE BYTAS UT UNDER HELA LIVSLÄNGDEN
2x18W T8 60cm	44W	1500 lm	10.000h	IP44 600	11W	1650 lm	200 mA	133.000h	33W	27
2x18W T8 60cm HF	36W	1500 lm	14.000h	IP44 600	11W	1650 lm	200 mA	133.000h	25W	19
2x14W T5 60cm	28W	1500 lm	16.000h	IP44 600	11W	1650 lm	200 mA	133.000h	17W	17
2x24W T5 60cm	48W	2600 lm	16.000h	IP44 600	20W	3000 lm	300 mA	133.000h	28W	17
2x36W T8 120cm	78W	3900 lm	10.000h	IP44 1200	29W	4600 lm	250 mA	133.000h	49W	27
2x36W T8 120cm HF	72W	3900 lm	14.000h	IP44 1200	29W	4600 lm	250 mA	133.000h	43W	19
2x28W T5 120cm	56W	3150 lm	16.000h	IP44 1200	23W	3680 lm	200 mA	133.000h	33W	17
2x54W T5 120cm	108W	5900 lm	16.000h	IP44 1200	40W	6400 lm	350 mA	133.000h	68W	17
2x58W T8 150cm	126W	6350 lm	10.000h	IP44 1500	40W	6400 lm	300 mA	133.000h	86W	27
2x58W T8 150cm HF	116W	6350 lm	14.000h	IP44 1500	40W	6400 lm	300 mA	133.000h	76W	19
2x35W T5 150cm	70W	3850 lm	16.000h	IP44 1500	26W	4160 lm	200 mA	133.000h	44W	17
2x49W T5 150cm	98W	5350 lm	16.000h	IP44 1500	40W	6400 lm	300 mA	133.000h	58W	17




IP44 600

20W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 600 mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 200 30	På/Av	11/13/16/20W	3000/4000K	1650/1950/2400/3000 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	11W	1650 lm
250 mA	13W	1950 lm
300 mA	16W	2400 lm
350 mA	20W	3000 lm




IP44 1200

40W • 150lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1200 mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 200 32	På/Av	23/29/35/40W	3000/4000K	3680/4600/5600/6400 lm
72 200 34	DALI2	40W	3000/4000K	6200 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	23W	3680 lm
250 mA	29W	4600 lm
300 mA	35W	5600 lm
350 mA	40W	6400 lm



IP44 1500

47W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1500 mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 200 33	På/Av	26/33/40/47W	3000/4000K	4160/5280/6400/7500 lm
72 200 35	DALI2	47W	3000/4000K	7200 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	26W	4160 lm
250 mA	33W	5260 lm
300 mA	40W	6400 lm
350 mA	47W	7500 lm

Tillbehör

ENR	TYP
72 200 36	Switch IP44 väggfäste
72 200 37	Switch IP44 upphängningsfäste
72 200 38	Switch IP44 vajerfäste
72 200 40	Switch PIR Sensor korridor (Activa, IP44)
72 200 41	Switch HF Sensor korridor (Activa, IP44)
72 200 47	Switch Swarm HF sensor (Activa, IP44)
72 201 10	Switch Fjärrkontroll för korridorsensor
72 201 11	Switch Fjärrkontroll för SWARM sensor

Integrerad
switch för att
välja effekt och
ljusfärg!



GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA!



Unilamp Norden är ett belysningsföretag med huvudkontor i Norge och försäljning i alla fem nordiska länder. Produkterna är ett komplett sortiment av teknisk belysning för den professionella elbranschen. Distribution sker via Rexel Sverige AB.

Företaget är ett expertcentrum inom belysning, teknik och projektering. Skapat av elektriker - för elektriker.



Unilamp Norden AB
Box 18
542 21 Strömstad

Tlf 0526-104 20
post@unilamp.se
www.unilamp.se