



Clips för dold bärprofil (4st)



AirC-utförande



Ram för utvändig montering 600x600



Plint på ovansidan

Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Clips för dold bärprofil (4st)	9 151 57	-
Utanpåliggande ram 600x600	9 557 13	7019922

Infälld armatur för undertak.

Utförande:

Armatur tillverkad av aluzink.
Front vitlackerad RAL 9016

Bländskydd:

Dubbelparaboliskt bländskydd i metalliserad aluminium med integrerad diffusor

Montage:

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för dold bärprofil.

Inkoppling:

Försedd med 2.5m anslutningsledning med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare 2.5m. Båda i halogenfritt utförande. Överkopplingsbar plint på ovasida armatur. Driftdon placerat i armatur.

Styrning:

Amplitudreglering på variant TDC, faspulsreglering, Dali samt inbyggd korridorfunktion. Möjlighet till CLO programmering.



AirC:

Sensorsystem med dagljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan kommunicera trådlöst med flera enheter. I systemet kan trådlösa strömbrytare integreras.

Alternativa utföranden:

Andra ljusfärger och flöden.
CRI 90
Annan armaturfärg.
Nödljusutförande
Tuneable white (TW)

Livslängd L80 Ta25 100000h
MacAdam 3 SDCM CRI >80



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L/B	H1	H	Effekt	Vikt
Invoid Optic 6.6 4000 830	3920	156320	7028560	594	23	40	32	4,8
Invoid Optic 6.6 4000 840	4040	156321	7028561	594	23	40	32	4,8
Invoid Optic 6.6 4000 830 TDC*	3920	156322	7028562	594	23	40	32	4,8
Invoid Optic 6.6 4000 840 TDC*	4040	156323	7028563	594	23	40	32	4,8
Invoid Optic 6.6 4000 830 AirC 	3920	156324	7028564	594	23	40	32	4,8
Invoid Optic 6.6 4000 840 AirC 	4040	156325	7028565	594	23	40	32	4,8

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.