

BILLYFTBORD



Ergolyft Billyftbord används framför allt till att transportera bilar till och från olika våningsplan i parkeringshus, utställningslokaler eller försäljningslokaler. Den speciella konstruktionen innebär att endast jämnt utbredd last gäller och bordet kan därför inte användas som ett traditionellt lyftbord. Vid begränsat parkeringsutrymme kan en bilhiss vara den perfekta lösningen ur flera synvinklar.

Ergolyft Billyftbord kan man producera som enkelsaxbord eller höjdsaxbord för att klara lyfthöjden. Ergolyft Bilhiss har som standardutförande tårplåt för att minska halkrisken, landningspinnar elsystem förberett för senare inkoppling av två externa grindar.

Vi erbjuder också lösningar med shot bolts system som mekaniskt blockerar bordet på olika våningar , varningssignal vid överlast och hydraulik med mjukstart och stop. Vi har kundanpassade lösningar av Ergolyft Billyftbord för bästa funktionalitet och säkerhet.



TEKNISK DATA

- ★ Lyftkapacitet upp till 10.000 kg
- ★ Plattforms längd från 5000 mm till 8000 mm i standardutförande
- ★ Lyftrörelse upp till 7000 mm (standard)
- ★ Möjligheter till kundanpassade lyftbord
- ★ CE- märkt enligt SS EN 1570-1
- ★ 24 V DC el system och manöverdon med dödmansgrepp
- ★ Klämskyddsram på alla fyra sidor
- ★ Lyftbordet är utrustad med slangbrottsventiler och mekaniska service spärrar
- ★ Överbelastningskydd inställd för 110 % nominal kapacitet
- ★ Övre och nedre gränsläggare
- ★ Hög kvalitet av glidlager med smörjningspunkter
- ★ Konstruktion av fyrkantsprofil för ökad stabilitet
- ★ Tårplåt , landningspinnar , inspektionslucka , lyftöglor
- ★ Elsystem förberett för senare inkoppling av två externa grindar.





Art.no	Modell	Kapacitet (kg)	Plattform L x B (mm)	Bottenram L x W (mm)	Lyttrörelse (mm)	Lägstahöjd (mm)	Lyttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)	Max längd (mm)	Max bredd (mm)
70600	EVC 25350	2500	5000x2500	5000x2100	3500	450	55	5,5	2500	6000	3000
70601	EVC 25400	2500	6000x2500	6000x2100	4000	650	75	5,5	2500	7000	3000
70602	EVC 25450	2500	6100x2500	6100x2100	4500	650	85	5,5	2700	7000	3000
70603	EVC 25500	2500	7500x2500	7500x2100	5000	750	95	5,5	3750	8000	3000
70604	EVC 30400	3000	6000x2500	6000x2100	4000	650	85	5,5	2500	7000	3000
70605	EVC 30450	3000	6100x2500	6100x2100	4500	650	85	5,5	2700	7000	3000
70606	EVC 30500	3000	7500x2500	7500x2100	5000	750	95	5,5	3900	8000	3000
70607	EVC 35350	3500	5000x2500	5000x2100	3500	750	70	5,5	4000	6000	3000
70608	EVC 35400	3500	6000x2500	5000x2100	4000	750	80	5,5	4000	6000	3000
70609	EVC 50350	5000	5000x2500	5000x2100	3500	1000	80	2x5,5	4800	6000	3000
70610	EVC 50375	5000	6000x2500	5000x2100	3750	1000	80	2x5,5	5500	7000	3000
70611	EVCH 25500	2500	5000x2500	4500x2100	5000	1200	65	5,5	4500	6000	3000
70612	EVCH 25600	2500	5000x2500	5000x2100	6000	1400	80	5,5	6000	7000	3000
70613	EVCH 25700	2500	5700x2400	5700x2100	7000	1400	115	5,5	7000	7000	3000
70614	EVCH 35500	3500	5000x2500	5000x2100	3500	1400	75	5,5	7200	6000	3000
70615	EVCH 35700	3500	6000x2500	6000x2100	7000	1400	115	5,5	8000	7000	3000
70616	EVCH 50500	5000	5000x2500	5000x2100	5000	1500	115	2x5,5	8000	6000	3000
70617	EVCH 50700	5000	6000x2500	6000x2100	7000	1500	115	2x5,5	9000	7000	3000