

RMP Bottentömmande behållare



Bottentömmande behållare för insamling av avfall passar bl a till flerbostadshus där man önskar rationalisera avfallshämtningen.

Behållarna passar även utmärkt för fastighetsnära insamling vid flerbostadshus.

De bottentömmande behållarna är också ett bra alternativ i villa- och radhusområden där man vill ordna med gemensam avfallshämtning.

Krantömning innebär en god arbetsmiljö för hämtningsspersonalen.





26-22YGRÖ



26-34NGRÖ



26-13YBIOGRÅ



26-13YGRÅ

Bottentömmande behållare för 2-kroksystem. Stomme av varmgalvaniserad stålkonstruktion. Plåtar och inkastluckor av pulverlackad aluzinkplåt.

Beklädnad av Polyplank i standardkulörerna grå och grön. Behållarna går även att få med inkastluckor på båda sidor. Luckorna kan levereras med lås för cylinder.

Bottentömmande behållare

Art nr	Volym ca liter	Beskrivning	Mått ovan mark Bredd x Djup x Höjd, mm	Vikt ca kg
26-22YXXX	2200	Ytbehållare för placering på plan yta av t ex asfalt eller betongplattor. 3 inkastluckor	2100 x 1350 x 1350	325
26-34NXXX	3400	För installation i kassun 500 mm under färdig marknivå 3 inkastluckor	2100 x 1350 x 1350	530
26-37NXXX	3700	För installation i kassun 500 mm under färdig marknivå 3 inkastluckor varav 2 placerade i övre takfallet	2100 x 1350 x 1350	480
26-13YXXX	1300	Ytbehållare för placering på plan yta av t ex asfalt eller betongplattor. 1 inkastlucka	1350 x 1350 x 1350	165
26-13YBIOXXX	1000	Ytbehållare för matavfall, för placering på plan yta av t ex asfalt eller betongplattor. 1 inkastlucka. Lackerade tömningsluckor och inliner av vävburen plast förhindrar att avfallet kommer i kontakt med förzinkade ytor	1350 x 1350 x 1350	175

Ersätt XXX i art nr mot färgkod: GRÅ=grå, GRÖ=grön

San Sac AB
Box 423
581 04 Linköping
Telefon 013-13 04 20
www.sansac.se
info@sansac.se



Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se