

ALUMINIUM STEEKWAGEN

Professionele aluminium steekwagen, capaciteit 300 Kg.

Ultra stabiele aluminium steekwagen.

Holle rug waardoor vlakke en cilindrische voorwerpen makkelijk te vervoeren zijn.

Steekwagen met vaste steek.

Breedte steek (370mm).

Geheel uitgevoerd in magnesium versterkt aluminium, daardoor licht van gewicht.

Roest niet.

Vlakke buis voor betere drukverdeling.

Ergonomisch gevormde handgrepen waarmee de handen in elke gewenste positie kunnen worden geplaatst.

Steek en wielbescherming uitgevoerd in 6mm dik magnesium versterkt aluminium.

Extra brede banden van 130mm breed, waardoor deze steekwagen ook zeer geschikt is voor gebruik op onverharde ondergronden.

Banden zijn lekvrij en laten geen strepen achter.



14597
M-NST-600 ALU WB

- * Ideaal voor vlakke en cilindrische voorwerpen.
- * Breedte steek 370mm.
- * Vlakke buis voor betere drukverdeling.
- * Steek en wielbescherming uitgevoerd in 6mm dik magnesium versterkt aluminium.
- * Extra brede banden van 130mm breed.
- * Ergonomisch gevormde handgrepen waarmee de handen in elke gewenste positie kunnen worden geplaatst.



18825
M-800-2WI CTWB-EINDW

Cap. (kg)	Afmeting steek Lxb (mm)	Totale hoogte (mm)	Totale breedte (mm)	Totale diepte (mm)	Gewicht (kg)	Bandsoort	Asgat Ø(mm)	Afmeting wielen Ø (mm)	Artikel	Bestel nr.
300	370x280	1240	680	650	16,5	Lekvrij	20	400x130	M-NST-600 ALU WB	14597
250					3,6	Lekvrij	20	400x130	M-800-2WI CTWB-EINDW	18825
					0,1		20		M-981.20-Starlock gevernist/RVS kap	11220