



Zerkleinert Holz kraftvoll

Katalog 2018

Holzzerkleinerer | Baumstubbenfräsen





10 GUTE GRÜNDE FÜR EINEN JBM HOLZHÄCKSLER

- | | |
|---|--|
| 1 Großer Trichter - starr oder klappbar | 6 Hackscheibe - groß und verstärkt |
| 2 Große aggressive Einzugswalzen | 7 Qualitätsmesser - hohe Standzeit und bruchstark |
| 3 Walzenwickelschutz | 8 Marken-Motoren - Hatz, Kubota, und B&S mit neuester Abgastechnologie |
| 4 Drehkranz für Trichter | 9 Hohe Auswurfreichweite - mit verstellbarer Streuklappe |
| 5 Ergonomische Bedienung - mechanisch oder elektrisch | 10 Lärmdämpfpackung |

... und was sonst noch wissenswert ist

Verzinkte Anbauteile

Um eine maximale Korrosionsbeständigkeit zu erreichen, werden alle Anbauteile galvanisch verzinkt. Dies führt zu einer Erhöhung der Werthaltigkeit Ihrer Maschine.

Rahmen & Fahrwerk feuerverzinkt

Insbesondere im Winter sind Holzhäcksler besonders hohen Belastung durch Streusalz ausgesetzt. Rahmen und Fahrwerk der JBM Holzhäcksler sind dafür mit einer feuerverzinkten Qualitätsoberfläche gefertigt.

Stabile Lager

JBМ Holzhäcksler sind robust: Alle Lagersysteme, Kupplungs- und Antriebs-elemente sind mit großen Überlastreserven ausgestattet. Und so kommen nur Qualitätskomponenten namhafter Hersteller in eine JBM.

Stabile Holzhäckslerkonstruktion

Absolute Bedingungslose Robustheit lautet eines unserer Grundgesetze. Ganz bewusst setzen wir daher auf höhere Materialstärken. Für weniger Reparaturen und einer hohen Lebensdauer Ihrer JBM.

Holzhäcksler-elemente von Prämiuzulieferern

JBМ Holzhäcksler halten ihre Qualitätsstandards. Wir schätzen lang anhaltende Lieferbeziehungen mit nachvollziehbaren Bezugsquellen. Daher beziehen wir alle verbauten Elemente ausschließlich von Prämiuzulieferern.

Mehrfachlackierung

Dank eines abgestimmten Lackiersystems sind JBM Holzhäcksler hoch korrosionsbeständig. Hierzu werden alle Holzhäcksler nach Norm gesandstrahlt. Und erfahren anschließend eine 3-Fachlackierung nach DIN: Von der Grundierung, über Acryl-Lack bis zur Hochglanzlackierung.

AUSSTATTUNG DER JBM-HOLZZERKLEINERER



Stabiles doppelwandiges Hackscheibengehäuse



Gasdruckdämpfer zur ergonomischen Öffnung der Tunnelhaube



Sicherheitsschaltung nach EN 13535



Materialauswurf voll schwenkbar nach GS-Norm mit stufenlos verstellbarer Streuklappe



Schneidsystem aus Spezialwerkzeugstahl



Eigener Hydraulikkreislauf, hydraulische Schnittlängenverstellung 0 - 25 mm



Großer Trichter - starr



Quality axles supplied with a durable, robust structure



Großer Trichter - klappbar



300°-schwenkbares Hackerteil

JBM-MOTOR-HOLZZERKLEINERER

JBM 521 MDX



Stammstärke	Einzugsbreite	Motorleistung
160 mm	210 mm	23 kW (30 hp) 26 kW (35 hp)

JBM 624 MDX



Stammstärke	Einzugsbreite	Motorleistung
200 mm	240 mm	26 kW (35 hp) 27 kW (37 hp) 37 kW (50 hp)

JBM 630 MDX



Stammstärke	Einzugsbreite	Motorleistung
220 mm	310 mm	37 kW (50 hp) 44 kW (60 hp) 55 kW (75 hp)

JBM 1040 MDX



Stammstärke	Einzugsbreite	Motorleistung
280 mm	400 mm	55 kW (75 hp)

JBM-MOTOR-HOLZZERKLEINERER

Technische Standardausstattung

Modell JBM	521 MDX	624 MDX	630 MDX	1040 MDX
Stammstärke mm	160	200	220	280
Einzugsbreite mm	210x160	240x200	310x220	400x280
Diameter of chipping disc mm	610x25	670x35	810x38	1000x42
Weight of chipping disc kg	75	115	145	255
Anzahl der Schneidmesser	2	2	2	2
Gegenmesser 4-fach verwendbar	1	1	1	1
Hydraulic driven feed rollers	2	2	2	2
Adjustable cut length adjustment	Continuously hydr. adjustable 0-20 mm			
Positionierung Einzugsstrichters	300° drehbares Hackerteil			
Benzin-Motor	B&S 35 hp	B&S 35 hp		
Diesel-Motor	Kubota 30 hp	Kubota 35 hp Kubota 50 hp	Kubota 50 hp Hatz 66 hp	Hatz 75 hp
Auswurf	orientable according GS Norm with adjustable spread cover			
Einzugsrichter (B x H) mm	1030x930	1200x1020	1300x1020	1450 x 1020
Gewicht kg	1100	1530	1800	2500
Verzinkter Rahmen	yes	yes	yes	yes
Stützrad	yes	yes	yes	yes
Elektrisches Licht	yes	yes	yes	yes

Optionen

Modell JBM	521 MDX	624 MDX	630 MDX	1040 MDX
ABS System (no-stress)	yes	yes	yes	yes
Duo-Schmiersystem	yes	yes	yes	yes
Klappbarer Einzugsstrichter	yes	yes	yes	yes
Adjustable feed speed	yes	yes	yes	yes
Hydraulic roller opening	no	yes	yes	yes
Klappbarer Auswurf	yes	yes	yes	yes
Silent-Auswurf	yes	yes	yes	yes
Feed belt integrated into the funnel	no	yes	yes	yes