



INDUSTRIËLE WASDROGERS

DR30

15 KG

DR35

27 KG

DR55S

27 KG

DR75

35 KG

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Roestvrij stalen trommel
- Roestvrij stalen voorpaneel met zwart geschilderde deur
- Grijs geschilderde zijpanelen
- Grote deuropening voor het makkelijk in -en uitladen (Ø68cm)
- Elektrische en gasverwarming
- Zelfreinigende grote stoffilter voor snel verwijderen en efficiënt drogen
- Axiale luchtstroom (DR30, 55S)
 - trommelperforaties enkel vooraan en achteraan in de trommel
 - maximale luchtstroom, minder energieverbruik en kortere droogtijden
- Radiale luchtstroom (DR75)
 - trommelperforaties over het volledige oppervlak van de trommel
 - hoge productie
 - riemschijfaandrijving
- AutoDry capaciteit voor OPL
- Tegenovergestelde draairichting: voorkomt verstrengeling van het linnen
- Restvochtigheidssensor voor OPL
- Optionele CARE (Combustion Auto Response Equipped)
 - Voorkomt zelfontbranding van linnen door een continue meting van de temperatuur in de trommel
 - In geval van buitensporige temperatuur wordt het linnen besprenkeld met water

EVOLIS BEDIENING

- Beschikbaar in 2 versies, Evolis voor Vend, Evolis Elite voor OPL
- 7" aanraakscherm met swipe-functie : zeer intuïtief gebruik
- Gebruiksvriendelijk scherm met instructies ingebouwd in de sturing
- Complete sturing is beschikbaar in 34 talen
- Draadloze communicatie laat toe om te programmeren & de firmware up te daten via de cloud
- Automatische service meldingen herinneren de gebruiker aan onderhoudstaken
- IPSO Connect : interactief dashboard biedt operationele data op een mobiel toestel



EVOLIS

Aanraakscherm voor Vend

Bediening met 7" aanraakscherm biedt een intuïtieve gebruikersinterface & toegang tot de prestatie-data via de cloud voor managers. 5 standaard doorprogramma's (Hoog, medium, laag, delikaat, koud) & 11 eenvoudige aanpasbare cycli

EVOLIS
ELITE

Aanraakscherm voor OPL

Bediening met 7" aanraakscherm biedt een intuïtieve gebruikersinterface & toegang tot de prestatie-data via de cloud. 30 standaard droogprogramma's, totale geheugen-capaciteit van 99 programma's.

OVERDRY
PREVENTION

Overdroogpreventietechnologie (OPT) vermindert de droogtijd, kosten voor nutsvoorzieningen & arbeidskosten en verlengt de levensduur voor linnen

ECO
DRY

- Gemiddeld 40% energiezuiniger
- Optimale efficiëntie
- Ongeveer 5% totale besparing op energiekosten per jaar

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

	DR30	DR35	DR55S	DR75
CAPACITEIT				
CAPACITEIT 1:18 (KG)	15	19	27	35
CAPACITEIT 1:22 (KG)	12	16	22	29
TROMMEL				
VOLUME (L)	270	350	490	634
DIAMETER (MM)	673	762	838	940
DIEPTE (MM)	762	762	889	914
TEGENGESTELDE DRAAIRICHTING DEUR	JA	JA	JA	JA
DIAMETER DEUROPENING (MM)	576	576	683	683
TEMPERATUUR MIN. (°C)	38	38	38	38
TEMPERATUUUR MAX. (°C)	88	88	88	88
VERMOGEN MOTOR				
TROMMEL (kW)	0,20	0,20	0,40	0,40
VENTILATOR (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40
UITLAAT DEBIET (50 Hz) (L/S) Std/Ecodyr	240	280 / 260	330	380 / 330 (G) - 380 (E)
DIAMETER (MM)	150	200 / 150	200	203
VERMOGEN				
ELEKTRISCHE VERWARMING (kW) Std/Ecodyr	Standaard : 21 Medium : N/A Eco: 12 Laag : N/A	Standaard : 24 Medium : 18 Eco: 12 Laag : N/A	Standaard : 27 Medium : N/A Eco: 18 Laag : N/A	Standaard : 36 Medium : 30 Eco: N/A Laag : N/A
ELEKTRICITEITSAANSLUTING - ELEKTRISCHE VERWARMING	1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz,3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
GASVERWARMING (kW) Std/Ecodyr	Standaard : 21,4 Eco: 16,1	Standaard : 26,4 Eco: 18,8	Standaard : 32,8 Eco: 30,8	Standaard : 48,4 Eco: N/A
GASVERWARMING (BTU/h) Std/Ecodyr	73 000 / 55 000	90 000 / 64 000	112 000 / 105 000	165 000 / NVT
GASVERWARMING (kcal) Std/Ecodyr	18 408 / 13 869	22 695 / 16 139	28 242 / 26 477	41 607 / NVT
ELEKTRICITEITSAANSLUTING - GASVERWARMING	1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz, 3 x 440V / 50-60Hz			
ENERGIEGEBRUIK (KWH) - ELEKTRICITEIT Std/Ecodyr	9,4 / 9,7	9,8 / 9,7	14,8 / 14,7	20,5 / NVT
ENERGIEGEBRUIK (KWH) - GAS Std/Ecodyr	0,220	NVT	0,300 / 0,330	0,310 / N/A
ENERGIEGEBRUIK (KWH) - STOOM	NVT	NVT	NVT	0,45
STOOMVERWARMING				
@ 6,9 BAR	NVT	NVT	NVT	133 900 BTU/h 39,24 kW
ELEKTRICITEITSAANSLUTING - STOOMVERWARMING				
STOOMAANSLUITING INLAAT (INCH)	NVT	NVT	NVT	3/4
STOOMAANSLUITING UITLAAT (INCH)	NVT	NVT	NVT	3/4
GASAANSLUITING (INCH)	NVT	NVT	NVT	1/2
GELUIDSNIVEAU				
GELUIDSNIVEAU (dBA)	59	61	61	60
TRANSPORTGEGEVENS				
NETTOGEWICHT (KG)	145 (G/S) - 150 (E)	155 (G/S) - 160 (E)	195 (G) - 200 (E)	310 (G) - 325 (S) - 320 (E)
BRUTOGEWICHT (KG)	155 (G/S) - 180 (E)	220 (G) - 230 (E)	215 (G) - 220 (E)	395 (G) - 415 (S) - 410 (E)
AFMETINGEN VERPAKKING B X D X H (MM)	760 x 1240 x 1720	950 x 1320 x 2210	900 x 1450 x 1790	1054 x 1433 x 2057

	A	B	C	D	E*	F	G	H*	I*	J*	K	L
DR30	670	700	720	810	1155	1625	420	390	40	625	710	
DR35	710	700	720	810	1155	1625	420	500	40	695	800	
DR55S	810	680	850	935	1350	1700	420	475	40	775	875	
DR75	740	860	1350	1960	1070	980	840	200	160	350	900	1000

* Optionele brandonderdrukking is mogelijk niet aanwezig

