

Akku-Drehmomentschrauber Battery-Powered Torque Wrenches

Serie **EMAW** | **EMAW** series



Akku-Drehmoment- Winkelschrauber

- Hohe Drehmomentleistung und Präzision
- Wiederholgenauigkeit von $\pm 3\%$
- Drehmomentbereich von 20 bis 6.000 Nm
- Schlanke Bauform und geringes Gewicht, gute Ergonomie (Griff im Schwerpunkt)
- Rastende Verstellung des Winkelkopfes: einfach verstellbar in 24-Schritten á 15° (Grad)
Sichere Schraubenmontage auch an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor mit elektronischer Drehmomentabschaltung

Battery-Powered Torque Wrench - Angle Version

- High torque performance and precision
- Repeatability of $\pm 3\%$
- Torque range from 20 to 6,000 Nm
- Slim design and low weight, ergonomic design (handle at center of gravity)
- Ratchet adjustment of the angle head: easily adjustable in 24 steps of 15-degree angles
Secure assembly of screw connections even in confined spaces
- Brushless motor with electronic torque shut-off

KOMPAKT, LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

COMPACT, LIGHTWEIGHT AND POWERFUL

- Hohe Drehmomentleistung und Präzision:
Zuverlässiges Anziehen von Schraubverbindungen bis zu 6.000 Nm bei einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 3\%$
 - Bis zu 60 vorwählbare Drehmomenteinstellungen möglich
 - Einfaches Einstellen des benötigten Drehmoments:
Durch Stufenwahl (1 - 15) am Einstellpotentiometer und durch Umschalten der vier Getriebestufen
 - Ergonomische Bedienposition:
Antrieb und Getriebe sind über ein rastendes Drehgelenk entkoppelt. Dadurch kann der Antrieb einfach und mit geringem Kraftaufwand in die optimale Bedienposition gedreht werden.
 - Inkl. Ladegerät und zwei Lithium-Ionen-Hochleistungsakkus 18V 5,2 Ah
 - Umfangreiches Zubehör wie z. B. Kraftnüsse, Einsätze und Abstützungen sind sowohl in Standard- als auch in Sonderausführungen erhältlich.
- High torque performance and precision:
The powerful torque wrench can fasten screws and bolts up to 6,000 Nm with a repeatability of $\pm 3\%$
 - Up to 60 preselectable torque settings possible
 - Simple selection of the required torque by turning the readout potentiometer to level 1 to 15 and engage gear 1 to 4
 - Ergonomic operating position:
Drive unit and gearbox are decoupled via a swivel joint. This enables the drive unit to be easily rotated into the optimum operating position with a minimum amount of force.
 - Includes charger and two high-performance lithium-ion rechargeable batteries 18V 5.2 Ah
 - Extensive accessories such as impact sockets, inserts and support arms are available in standard versions as well as in special versions.



Technische Daten Serie EMAW | Technical data EMAW series

Typ Type	EMAW 40	EMAW 80	EMAW 150	EMAW 300	EMAW 450	EMAW 600
Abtriebsvierkant Square drive shaft DIN3121	3/4"	3/4"	1" (3/4")	1"	1 1/2" (1")	1 1/2"
Min. Drehmoment Min. Torque (Nm)	20	50	100	200	300	500
Max. Drehmoment Max. Torque (Nm)	450	800	1500	3000	4000	6000
Länge A Length A (mm)	290					
Bauhöhe B inkl. Akku Overall heights B incl. batteries (mm)	260					
Durchmesser C Getriebeaufnahmering Diameter C gear holding ring (mm)	77,0					
Durchmesser D Getriebe Diameter D gearbox (mm)	77,0				90,0	102,0
Höhe E ohne Vierkant Height E without square (mm)	215	230	235	250	295	330
Gewicht ohne DMA Weight without DMA (kg)	7,0	7,3	8,2	8,3	11,3	13,5
Leerlaufdrehzahl Gang 1 (U/min) Idling speed (rpm)	17,0	8,0	4,6	2,5	2,0	1,1
Leerlaufdrehzahl Gang 2 (U/min) Idling speed (rpm)	34,0	16,0	9,3	4,9	4,0	2,2
Leerlaufdrehzahl Gang 3 (U/min) Idling speed (rpm)	76,0	37,0	18,5	9,9	8,5	4,7
Leerlaufdrehzahl Gang 4 (U/min) Idling speed (rpm)	152,0	74,0	37,0	19,7	17,0	9,3

Technische Änderungen vorbehalten | Subject to change without prior notice



AAW-Montagetechnik GmbH & Co. KG
Westrup 7
49434 Neuenkirchen-Vörden
www.aaw-montagetechnik.de

Vertrieb / Sales
Tel. +49 5495 952929
Fax. +49 5495 952939
info@aaw-montagetechnik.de