

Ultraschall

Das Ultraschallgerät kombiniert Ultraschalltechnologie mit dem innovativen HubRT-System – für maximale Präzision, Effizienz und Anwendersicherheit.

Ultrasonic

The ultrasonic device combines ultrasonic technology with the innovative HubRT system – for maximum precision, efficiency and user safety.



Mehr Infos / [Learn more](#)



Ultra-Sonic 183L - 28 / Skim

Überblick Overview

- Schnellere Reinigung und verbesserte Reinigungsergebnisse durch HubRT inside
Faster cleaning and improved cleaning results thanks to HubRT inside
- Der automatische Hubmechanismus (Hub) kombiniert mit der Reinigungstechnologie (RT) sorgt durch die gleichmäßige Bewegung für verbesserte Tiefenreinigung.
The automatic lifting mechanism (Hub) combined with cleaning technology (RT) ensures improved deep cleaning thanks to its uniform movement.
- Kompatibel mit allen Produkten der Ultra Sonic Clean Line
Compatible with all products in the Ultra Sonic Clean Line
- Ergonomie – das HubRT-System reduziert ungesunde Bewegungsabläufe der Anwender beim Be- und Entladen des Ultraschallgerätes
Ergonomics – the HubRT system reduces unhealthy movements by users when loading and unloading the ultrasonic device

Außenmaße Gerät (mm) External dimensions of device (mm)	1.500/980/1510
Innenmaße des Tanks (mm) Internal dimensions of tank (mm)	710/500/540
Nutzmaße des Tragrosts (mm) Usable dimensions of support rack (mm)	680/435/400
Höhe der Arbeitsplatte (mm) Height of worktop (mm)	970
Tankkapazität (L) Tank capacity (L)	183
Leistung des Ultraschallgenerators (W) Power of ultrasonic generator (W)	1000
Ultraschall-Arbeitsfrequenz (kHz) Ultrasonic operating frequency (kHz)	28/40
Heizwiderstand (kW) Heating resistance (kW)	3,75
HEBEVORRICHTUNG HubRT LIFTING DEVICE HubRT	
Auf- und Abbewegung Up and down movement	Ja
Abnehmbarer Werkstückträger Removable workpiece carrier	Ja
Hebevorrichtung Lifting device	Pneumatisch/ pneumatic
Komprimierte Luftströmung (bar) Compressed air flow (bar)	6,5 – 8,5
Maximalbelastung der Hebevorrichtung (kg) Maximum load of the lifting device (kg)	80

