



Eigenschaften

- Sprüh- und Hochdruckreiniger von LKW, Planen, Zelten, Werkstatt, Hallenböden, Motoren, Aggregaten, Maschinen, Chassi und Unterboden.
- Flüssiger, synergetisch wirksamer Mehrbereichs-Reiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett, Ruß und sonstige Verschmutzungen
- Hochkonzentriert, schnell wirkend und oberflächenschonend
- Frei von Phosphat, FCKW, Formaldehyd und Lösemittel

Anwendung

Je nach Art und Intensität der Verschmutzung verdünnt (bis 1:50) oder unverdünnt einsetzen. Von unten nach oben aufbringen, 5 Minuten einwirken lassen und mit starkem Wasserstrahl oder mit HD-Gerät abstrahlen.

Hinweise

Nicht antrocknen lassen. Bei Leicht- und Buntmetallen und empfindlichen Lacken Materialangriff möglich. Daher wird ein Vorversuch empfohlen.

Technische Daten

- Aussehen: rot/orange klare Lösung
- Geruch: nach Zitrone
- Dichte bei 20°C: 1,032 g/cm³
- pH-Wert: 13,4

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.