

GUIDE FENÊTRES FLEXSCREEN

- FlexScreen est un nouveau produit qui peut être utilisé pour les fenêtres en PVC avec un châssis non-mouluré.
 Dans le guide des fenêtres ci-dessous, nous vous donnons une idée des fenêtres qui conviennent à l'installation d'une moustiquaire FlexScreen.
- 2. FlexScreen est **en cours de développement**, l'objectif étant de pouvoir équiper à l'avenir n'importe quel type de fenêtre d'une moustiquaire FlexScreen. Le FlexScreen n'est donc **pas encore adapté à tous types de fenêtres**.
- 3. Règle générale: pour autant que la toile de l'écran FlexScreen ne soit **PAS interrompue par un obstacle ou une protubérance** et qu'il y ait un espace de 1 cm disponible dans la rainure de la fenêtre (la feuillure), votre fenêtre peut être équipé d'une moustiquaire FlexScreen.

N'EST PAS ELIGIBLE POUR

Fenêtres en aluminium et en acier (rétro).

Toutes les fenêtres avec une obstruction à l'extérieur.

Fenêtres présentant des protubérances telles qu'une grille d'aération ou un nez de rejet d'eau.

ELIGIBLE POUR

Toutes les fenêtres oscillo-battantes en PVC qui s'ouvrent vers l'intérieur avec un châssis droit.

Les écrans et les volets roulants extérieurs n'empêchent pas l'utilisation de l'écran FlexScreen.

Toutes les fenêtres oscillo-battantes sans obstacles à l'extérieur (tels que nez de rejet d'eau, grille d'aération,...)

- **Dimensions maximales:** Côté cour 1400 mm et côté long 2000 mm
- **Dimensions minimales:** Côté cour 300 mm et côté long 501 mm

























X FLEXSCREEN.



















































