



VAN DE WETERING
HEKWERK

WELK MODEL U OOK KIEST,
DE SCHUIFPOORTEN VAN VAN DE WETERING
ONDSCHIEDEN ZICH DOOR:

- ▶ De degelijke uitvoering in sterk gelast aluminium, die garant staat voor tientallen jaren stabiliteit.
- ▶ De vele configuratiemogelijkheden, waardoor u een unieke schuifpoort helemaal naar wens kunt laten samenstellen.
- ▶ De betrouwbare, robuuste en veilige technologie.
- ▶ De mogelijkheid om de schuifpoort uit te breiden met een beveiligingssysteem, zoals camerabewaking of een detectiesysteem.
- ▶ De kennis en ervaring van de monteurs.
- ▶ Het Van de Wetering onderhoudsprogramma, dat u bij aankoop kunt afsluiten

WILT U OOK EEN VEILIGE EN FRAAIE ONDSCHIEDENDE ENTREE?
ONZE ERVAREN MEDEWERKERS ADVISEREN GRAAG WAT VOOR UW
SITUATIE DE MOOISTE EN VEILIGSTE OPLOSSING IS.

ZEKERHEID OP KWALITEIT IN:

- ▶ MATERIAAL
- ▶ MONTAGE
- ▶ PRIJS
- ▶ SERVICE

CONTACT

Bent u op zoek naar een mooi, passend en bovenal veilig hekwerk?
Neem dan contact met ons op, want een veilig hekwerk is
vakmensenwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123
E info@vandeweteringhekwerk.nl



VAN DE WETERING
HEKWERK

VAN DE WETERING
HEKWERK

**SCHUIF
POORTEN:
EEN VEILIGE,
FRAAIE EN
ONDSCHIEDENDE
ENTREE**



WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

► ALULINE BASIC



▲ ALULINE ECONOMIC

◄ AANDRIJFZUIL ALULINE ECONOMIC



▲ ALULINE PRESTIGE

► AANDRIJFZUIL ALULINE PRESTIGE
Recht met logo / Rond met logo



▲ ALULINE PRESTIGE XXL



SCHUIFPOORTEN: EEN VEILIGE EN ONDERSCHIEDENDE ENTREE

Uw pand, loods of terrein herbergt kostbare bezittingen, die u natuurlijk graag wilt beschermen met een veilig hekwerk. Tegelijkertijd is uw toegangspoort een verlengde van uw bedrijf en wilt u graag een representatieve uitstraling. De oplossing? Een veilige en verzorgde schuifpoort van Van de Wetering! Een automatische of handbediende schuifpoort van Van de Wetering Hekwerk houdt namelijk ongenode gasten buiten, terwijl deze uw relaties een stijlvolle entree biedt.

Het schuifpoortenprogramma van Van de Wetering bestaat uit een handmatig model Aluline Basic en drie elektrische varianten: Aluline Economic, Aluline Prestige, Aluline Prestige XXL en valt op door de gunstige prijs-kwaliteitverhoudingen. Aluline Prestige en Aluline Prestige XXL hebben een grotere motor, waardoor deze modellen uitermate geschikt zijn voor poorten die veelvuldig worden bediend. Bij de elektrische modellen is de aandrijfmotor weggewerkt in de poortzuil. Dat geeft een representatieve uitstraling die nog kan worden versterkt door de zuil te voorzien van uw bedrijfslogo of brievenbus.



► TECHNISCHE GEGEVENS SCHUIFPOORTEN

	Aluline Basic	Aluline Economic	Aluline Prestige	Aluline Prestige XXL
Voorzien van aluminium tweeënige geleidezuil (vanaf 10 meter doorgang van staal)	X			
Met geïntegreerde besturing in aluminium tweeënige geleidezuil		X		
Met geïntegreerde besturing in aluminium tweeënige geleidezuil, binnenste zuil van staal			X	X
Aanslagportaal van aluminium	X	X	X	X
Mogelijkheid tot Style zuil			X	X
Elka besturing 24V DC met geïntegreerd menu met o.a.: - foutdiagnose op display - automatisch sluiten - deel opening		X		
* Snelheid: 0,21 m/sec				
TPS20 besturing 230V met geïntegreerd menu met o.a.: - uitbreidbaar met diverse opties - automatisch sluiten - deel opening			X	X
* Snelheid: 0,23 m/sec (hogere snelheid is mogelijk)				
Mogelijkheid klok, GSM module Intercom etc		X	X	X
Aantal openingen per dag		ca. 50	ca. 300	ca. 80
Veiligheidsvoorziening: - contactlijsten, 2 op vleugel en 4 op geleidportaal - 2 sets fotocellen, binnen en buiten zijde - Bedraad overdrachtsysteem - Led knipperlicht - krachtbegrenzing volgens Europese normen		X	X	X
Standaard bedieningscomponenten - 1 sleutelschakelaar met noodstopknop binnenzijde - 1 sleutelschakelaars buiten zijde stopknop - 1 ontvangststation, uitbreidbaar met meerdere handzenders - 1 handzender		X	X	X
Standaard vlakke bovenzijde en optioneel met puntenkam	X	X	X	X
Conservering aluminium/ verzinkt en coating	X	X	X	X
Fundering ter plaatse gestort	X	X	X	X
Oploopnok bij dubbele uitvoering	X	X	X	X
Aansluitspanning		230 V	230 V	230 V
Mogelijke hoogtes	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Vrijdragend tot doorgang	14 meter	14 meter	14 meter	20 meter
TÜV gecertificeerd conform EN 13241-1	X	X	X	X

