

Verdichtingstechniek met

BATTERIJ-SYSTEEM




100%
EMISSIE-
VRIJ

webermät

We Know Compaction

VAN DE SPECIALIST
VOOR HANDBEDIENDE
VERDICHTINGS-
TECHNIEK.

Weber MT biedt voor emissiearme en geluidsarme bouwplaatsen producten met elektromotor en batterij technologie aan. Dit maakt het werken in binnen-ruimten, in diepere greppels of steden met emissievrije zones mogelijk.

Als basis voor de nieuwe elektrische resp. batterij aangedreven machines hebben de betreffende modellen met benzinemotoren gediend. Het vermogen en het hiermee verbonden werkresultaat zijn dus gelijkwaardig.

TYPE	SRE 590 DC	CF 2 DC	CF 3 DC	CFR 90 DC	CR 2 DC	VPR 700 DC
Bedrijfsgewicht (incl. batterij)	68 kg	87 kg	102 kg	96 kg	143 kg	183 kg
Gewicht (zonder batterij)	62 kg	81 kg	96 kg	90 kg	137 kg	177 kg
Werkbreedte	28 cm	45 cm	50 cm	43 cm	45 cm	67 cm
Centrifugaalkracht / Slagkracht	17,5 kN	15 kN	20 kN	14 kN	20 kN	14 kN
Motor / Motor vermogen	Honda GXE 2.0 / 1,8 kW	Honda GXE 2.0 / 1,8 kW	Honda GXE 2.0 / 1,8 kW	Honda GXE 2.0 / 1,8 kW	Honda GXE 2.0 / 1,8 kW	Honda GXE 2.0 / 1,8 kW
Motor toerental	3.000 / 3.300 / 3.600 1/min.	3.600 1/min.	3.600 1/min.	3.600 1/min.	3.600 1/min.	3.600 1/min.
Werksnelheid	21 m/min.	26 m/min.	24 m/min.	26 m/min.	21 m/min.	door bediener
Afmetingen (LxBxH)	74 x 35 x 111 cm	113 x 45 x 96 cm	113 x 50 x 96 cm	46 x 43 x 98 cm	122 x 45 x 95 cm	125 x 72 x 95 cm

VOORDELEN


- **Modulaire constructie**
Eén batterij voor alle machines van de nieuwe Weber MT batterij serie. Batterijwissel zonder gereedschap.
 - **Operationeel veilig**
Batterij en DC-motor speciaal ontworpen voor gebruik op kleine bouwmachines.
 - **Comfortabel**
Eenvoudig en betrouwbaar starten van de motor door druk op de knop.
- **Overzichtelijk**
Batterij met goed zichtbare laadindicator en zelfdiagnose-indicator. Eenvoudige bediening van de machines.
 - **Weinig onderhoud**
Batterij, motor en machines hebben weinig onderhoud nodig.
 - **Milieuvriendelijk**
Geen directe CO₂ emissies, geen benzinedampen, geen vervuiling van de bodem of straatwerk met benzine.

Toebehoren zoals bij vergelijkbare benzine machines.



TYPE	LI-ION BATTERIJ HONDA
Gewicht	6,4 kg
Batterij prestatie	720 Wh
Spanning	72 V
Nominale capaciteit	10 Ah
Laadtijd 0 - 80 %	1 uur
Laadtijd 0 - 100 %	1,5 uren

TYPE	BATTERIJ LADER HONDA
Gewicht	11 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, max. 10 A





Weber Maschinentechnik GmbH

Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Deutschland

Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101

info@webermt.de · www.webermt.de



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT