



Toegangsbeheer

TOURNIQUET



Een tourniquet regelt gecontroleerde toegang voor voetgangers, voetgangers met fiets of bezoekers in rolstoel. Ideaal voor veiligheid, doorstroming en toegangscontrole.

SERIE

Premium
Select

USP'S

- Beveiligd bij stroomuitval.
- Strikte toegangscontrole.
- Hoge doorvoercapaciteit.
- Plug & Play installatie.

TOEPASSINGEN



Transport



Industrie



Sport



TOURNIQUETS (PREMIUM)

Gecontroleerde toegang voor voetgangers

TECHNISCHE SPECIFICATIES PREMIUM TOURNIQUETS

PREMIUM TOURNIQUETS	ENKEL (PREMIUM 05)	ENKEL (PREMIUM 02)	DUBBEL (PREMIUM 06)	FIETS (PREMIUM M02)
Afmeting (w x h x d)	1500 x 2270 x 1300	1540 x 2270 x 1300	2340 x 2270 x 1300	2440 x 2270 x 1300
Doorgang (hoogte x breedte)	2060 x 646	2060 x 646	2060 x 646	2060 x 646
Afwerking frame	Staal, HDG of poedercoated	Staal, HDG of poedercoated	Staal, HDG of poedercoated	Staal, HDG of poedercoated
Afwerking draaikruis	RVS	RVS	RVS	RVS
Afwerking cabinet	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Draaikruis armen (opening°)	3 (120°)	3 (120°)	3 (120°)	3 (120°)
Bij stroomonderbreking	Vrij of vergrendeld, per richting te kiezen	Vrij of vergrendeld, per richting te kiezen	Vrij of vergrendeld, per richting te kiezen	Vrij of vergrendeld, per richting te kiezen
Besturingsunit	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Waterdichtheid	Behuizing IP33, Spanningsgeleidende componenten IP43	Behuizing IP33, Spanningsgeleidende componenten IP43	Behuizing IP33, Spanningsgeleidende componenten	Behuizing IP33, Spanningsgeleidende componenten IP43
Voeding	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC
Corrosiecategorie	C3	C3	C3	C3
STANDAARD RAL ALUMINIUM	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
OPTIES				
Andere RAL-kleur	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Dak	–	Optioneel, afhankelijk van afmeting	Optioneel, afhankelijk van afmeting	Optioneel, afhankelijk van afmeting
Corrosiecategorie C5-M	–	Optioneel	Optioneel	–
Beugelvormige sperarmen	–	Optioneel	–	–
LED-verlichting	–	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Beschermingsklasse IP55	–	Optioneel	–	–
Rood-groensignalering	–	Optioneel	Optioneel	Optioneel

maatvoering in ca. mm,
tenzij anders aangegeven

OMSCHRIJVING

De Premium tourniquets combineren veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak in één modulaair systeem. Ze zijn ontworpen voor gecontroleerde toegang tot uiteenlopende locaties zoals bedrijfsterreinen, stadions en luchthavens.

Dankzij de robuuste roestvrijstalen constructie, energiezuinige aandrijving en slimme grenspuntvergrendeling wordt een veilige en vlotte doorstroom gegarandeerd zonder risico op inklemming.

TOURNIQUETS (SELECT)

Gecontroleerde toegang voor voetgangers

TECHNISCHE SPECIFICATIES SELECT TOURNIQUETS

SELECT TOURNIQUETS	ENKEL (HMT BASIC 3 GER)	ENKEL (HHT)	DUBBEL (HHDT)	FIETS (HBT)
Afmeting (w x h x d)	1500 x 2538 x 1200	1500 x 2538 x 1200	2303 x 2529 x 1450	2353 x 2530 x 1193
Afwerking frame	HDG of HDG+RAL	HDG, HDG+RAL of RVS	HDG, HDG+RAL of RVS	HDG, HDG+RAL of RVS
Afwerking draaikruis	HDG of HDG+RAL	RVS	RVS	RVS
Afwerking cabinet	HDG of HDG+RAL	RVS	RVS	RVS
Draaikruis armen (opening°)	4 (90°)	4 (90°) of 3 (120°)	4 (90°) of 3 (120°)	3 (120°)
Passages/min	10-15	15-20	15-20	15-20
Bij stroomonderbreking	-	Exit vrij, entry geblokkeerd	Exit vrij, entry geblokkeerd	Exit vrij, entry geblokkeerd
Waterdichtheid	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Automatische ontgrendeling	Nee	Ja	Ja	Ja
Toegangslicht	Niet standaard	Rood/groen LED-pictogram	Rood/groen LED-pictogram	Rood/groen LED-pictogram
Voeding	-	230VAC	230VAC	230VAC
STANDAARD RAL		RAL 6005, 6009, 7016, 7030, 9005 & 9010		
OPTIES				
Andere RAL-kleur	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Corrosiebescherming	-	Optioneel (HDG +RAL cabinet)	Optioneel (HDG +RAL cabinet)	Optioneel (HDG +RAL cabinet)
Bedieningsopties	-	Intercom, badge of kaartlezer	Intercom, badge of kaartlezer	Intercom, badge, pushknop of kaartlezer
Verwarmingselement	-	Optioneel	Optioneel	Optioneel

maatvoering in ca. mm,
tenzij anders aangegeven

OMSCHRIJVING

De Select tourniquets van B&G zijn robuust ontworpen voor intensief gebruik in openbare en industriële omgevingen. Ze bieden veilige en gecontroleerde toegang voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. De mechanismen zijn standaard uitgerust met mechanische en magnetische vergrendeling en worden automatisch ontgrendeld bij stroomuitval.

Alle modellen beschikken over LED-pictogrammen, verlichting en zijn voorbereid op toegangscontrolesystemen. Afhankelijk van het model zijn diverse bedieningsopties en uitbreidingen beschikbaar.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland
+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwerk.nl
www.bghekwerk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België
+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwerk.be
www.bghekwerk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250902

