



SP 210/150



PLUG&PLAY



PEAK
SHAVING



LAGE
BELASTING



LASTEN DELEN



NOODSTROOM
VOORZIENING



INTEGRATIE VAN
HERNIEUWBARE ENERGIE

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS		SP 210/ 150
Nominaal vermogen	kW	90
Nominale energieopslagcapaciteit	kWh	210
Uitgangsspanning (50Hz)	VAC	230/400
DC-ingangsvermogen (CCS2)	kW	150
Maximale DC-invoerstroom	A	200
DC-uitgangsvermogen (CCS2-stekker)	kW	150
DC-uitgangsspanningsbereik	V	150-1000
Maximale DC-uitgangsstroom	A	200
Bedrijfstemperatuur	°C	-15 to 55
Voorzien van beveiliging		Incl. overbelasting, oververhitting, kortsluiting

BATTERIJEN		
Type		LFP (LiFePO4)
Batterijsysteemspanning	VDC	691.2
DoD % (ontlaaddiepte)		90%
Levensduur (bij 90% DoD)	CYCLI	6000
Batterijbeheersysteem		Built-in BMS

OMVORMER		
Totale nominale vermogen	KVA	90

AFMETINGEN EN GEWICHT		
Afmetingen (L x B x H)	MM	2210 x 1600 x 1580
Gewicht	KG	2900



ADR
Designation
- UN3481
Clas.9A

OMVANG VAN DE LEVERING

Ombouw

- Poedercoating met primerlaag, geschikt voor buitengebruik

TOEGANKELIJKHEID

- Brede deuren om onderhoud en ingebruikname te controleren op
- klanteninterface.
- Kabeldoorvoer

BEVEILIGING

- Intern opbergvak voor accu's. Diefstalbestendige scharnieren en deurvergrendeling. Aardingspen (aardingspen niet inbegrepen)

VERVOERBAARHEID

- Heftruck gaten en hijsogen

OPTIES

- Aangepaste kleuren
- Aangepaste verdeling van stopcontacten (invoer en uitvoer)
- Gegalvaniseerd basisframe
- Aanhangwagen

BEDIENINGSPANEEL

Model	Bedieningsmodule met TFT 10" display
Generator start op afstand	Relais met droog contact
Communicatie op afstand	3G/4G



SOCKET OPTIES

AC IN	Optie 1	CEE 400V 63A
DC IN	Option 1 CEE	DC SOCKET (CCS2)
AC OUT	400V 5P 125A CEE	•
	400V 5P 63A CEE	•
	400V 5P 32A CEE	•
	230V 3P 16A	•
	Schuko (EU) DC	•
	EV Charger	•
DC OUT		•



Mobiele EV lader voor iedere toepassing

