

# TRANSMISSIE VLOEISTOFFEN

100% CO<sub>2</sub> – GECOMPENSEERD



## 1. HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S

Volledig synthetische multigrade transmissieolie met hoge prestaties voor versnellingsbakken en asaandrijvingen. Optimale bescherming tegen slijtage, garandeert gemakkelijk schakelen bij lage temperaturen. Brandstofbesparend.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specificaties:</b><br>API GL-4/5<br>MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E<br>SAE J2360<br>Detroit Fluids DFS93K219.01<br>Mack GO-J<br>MAN 341 Type E3/3343 Type S/342 Type M3/S1<br>MB 235.0 / 235.72 / 235.8<br>Meritor 076-N<br>Scania STO 1:0 / STO 2:0A FS | Volvo 97312<br>ZF TE-ML 02B 05A 05B 07A 08 12B 12E 12L 12N 16B 16F 17B<br>19B 19C 21A 21B<br>Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C<br>GM 1940182/1940768/M75/1<br>MAN 341 Type Z2/342 Type M2<br>MF 1134<br>VW G 50/51 ( VW 501.50/51) / G052 190/G052 911 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. HIGHTEC TOPGEAR SYNTH E SAE 75W

Volledig synthetische transmissieolie met hoge prestaties voor elektrische aandrijvingen met gescheiden oliekring. Prestatieklasse API GL-4/5 voor multifunctioneel gebruik in asaandrijvingen en versnellingsbakken

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Specificaties:</b><br>API GL-4 / 5<br>BMW Hypoidachsöl G1<br>BMW 83 22 2 295 532<br>BMW 83 22 2 239 982<br>MAN 342 M2<br>ZF-ML 05B 07A 21A |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 3. HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Volledig synthetische versnellingsbakolie met hoge prestaties en een verlaagde koude viscositeit voor een geoptimaliseerd rendement van de versnellingsbak en een optimaal koud schakelgedrag.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specificaties:</b><br>API GL-4 / 5<br>BMW MTF LT-1/-2/-3/-4<br>Fiat 9.55550-M72<br>Ford WSS-M2C200-D2<br>MB 235.10 | PSA 9730 A2/A8/B 71 2330<br>Toyota JWS 227<br>VW G 009 317/G 052 171/G 052 178 / G052 512/G052 532/<br>G052 527/G052 726 /G052 798/G055 726 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. HIGHTEC ATF DCG II

High-performance olie voor transmissies met dubbele koppeling op basis van synthetische HC-oliën. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in transmissies met dubbele natte koppeling.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specificaties:</b><br>Ford WSS-M2C936-A<br>BMW DCTF-1/DCTF-1+/DCTF-2/FFL-4/MTF LT-5<br>Chrysler 68044345EA/GA<br>Dodge BOT 341<br>Eaton PS-278<br>Ferrari TF-DCT-F3<br>Fiat 9.55550-MZ6<br>Ford WSS-M2C200-D2/218-A1 | MB 236.21/236.22/236.24/236.25<br>Mitsubishi Diaqueen SSTF-I (MZ320065)<br>Porsche 999.917.080.01/999.917.080/FFL-3<br>PSA 9734.S2<br>Renault EDC-6/-7/BOT 450/DC4<br>Volvo 1161838/1161839/BOT 341<br>VW G 052 182 (DQ250/DQ500) / G 052 512 / G 052 529 / G 055 529 (DL501) / G 052 536 / G 055 536 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. HIGHTEC ATF 9006

ATF met hoge prestaties en verlaagde viscositeit voor een betere brandstofefficiëntie. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in automatische transmissies volgens de specificaties van de fabrikant.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specificaties:</b><br>Aisin Warner AW-1<br>BMW 83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 305 396 (BMW ATF 2)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6) Dexron HP<br>Ford WSS-M2C938-A/XT-6-QSP/XT-10-QLV<br>GM 1940773<br>Honda/Acura ATF Type 3.0/08200-9016-A<br>Honda DW-1<br>Hyundai/Kia Red-1K/SP-IV/SP-IV-M/SP-IV-RR/040000C90SG | Isuzu SCS/WSI<br>Jaguar Fluid 8432<br>Land Rover TYK500050<br>Mazda FZ MB 236.12/236.14<br>MERCON SP/LV Mitsubishi Dia Queen ATF-PA/4030401/ATF-MA1/MZ320775<br>Nissan Matic R/S SSANG YONG Toyota Type WS (JWS 3324)<br>Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774/31256675)<br>VW G 055 005 ZF S671 090 255 / ZF S671 090 281 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Hightec ATF CVT

ATF met hoge prestaties op basis van HC-synthese. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in continu variabele transmissies (CVT).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specificaties:</b><br>VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516)<br>BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154<br>Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC<br>Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4<br>Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933- A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C<br>GM/SATURN DEX-CVTF/CVTF I-Green2<br>Honda HMMF/HCF-2<br>Hyundai/Kia SP-CVT 1<br>Mazda CVTF 3320 | MB CVT 28/236.20<br>Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1<br>Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT)<br>Nissan NS-1/-2/-3<br>Punch EZL 799/EZL 799A/CVTF-EX1<br>Renault ELFMATIC CVT<br>Toyota/Lexus CVT TC/FE<br>Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/iCVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF<br>Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# HET DUPAG 6/99 CONCEPT



DUPAG  
GROUP

# SAMENWERKING TUSSEN ROWE MOTOR OIL EN DUPAG GROUP

## Dupag Group is exclusief importeur van ROWE Oil in Nederland

In een belangrijke stap binnen de automotive- en industriële smeermiddelenmarkt kondigt Dupag Group met trots aan dat zij de exclusieve importeur van ROWE Oil zijn voor de Nederlandse markt. Deze samenwerking brengt Duitse innovatie en kwaliteit samen met Nederlandse logistieke kracht en klantgerichtheid.

### ROWE Oil

ROWE Mineralölwerk GmbH, opgericht in 1995, is een toonaangevende Duitse producent van hoogwaardige motoroliën en smeermiddelen. Met een hypermoderne productievestiging in Worms en aanwezigheid in meer dan 80 landen, heeft ROWE zich stevig gepositioneerd als specialist in motor, transmissie en hydrauliekoliën voor personen-, vrachtvervoer en industrie. Producten met HC-synthesetechnologie én volsynthetische oliën (PAO/Esters). Maar wat Rowe echt bijzonder maakt is de volledig CO<sub>2</sub>-gecompenseerde productie, 100% klimaatneutraal sinds 2017.

### Dupag Group

Dupag Group is een gevestigde naam in de distributie van hoogwaardige motorolie, additieven en technische vloeistoffen. Met een sterk logistiek netwerk, technische knowhow en een klantgerichte aanpak biedt Dupag al jaren maatwerkoplossingen voor automotive, industrie, agrarische en maritieme klanten.

### Een toekomstgerichte samenwerking


Door de samenwerking met ROWE breidt Dupag haar portfolio uit met een merk dat bekend staat om Duitse precisie & betrouwbaarheid, veel OEM-goedgekeurde producten en een focus op duurzaamheid en innovatie. Deze nieuwe alliantie stelt Dupag Group in staat om de Nederlandse markt te voorzien van premium ROWE-producten, ondersteund door technische ondersteuning en snelle levering uit eigen voorraad.

### Het Dupag 6/99 Concept

In het 6/99 concept introduceert de Dupag Group 6 typen motoroliën om 99% van uw wagenpark te kunnen afvullen. Hoe we dit kunnen garanderen? Door uiterst kritisch te kijken naar viscositeit, specificaties en benodigde goedkeuringen, en van daaruit verantwoord keuzes te maken welk type olie nodig is. Eindeloos veel soorten terugbrengen naar slechts 6 typen oliën om 99% van het wagenpark te kunnen afvullen. 99% houdt in dat er te alle tijden 1% uitzonderingen zijn die we graag met u bespreken.

### Meer weten?

Neem contact op met uw dealer, ons emailadres [info@dupag.nl](mailto:info@dupag.nl) of vul het contactformulier in op onze website [www.dupag.nl](http://www.dupag.nl). We nemen snel contact met u op.



[WWW.DUPAG.NL/DEALERS](http://WWW.DUPAG.NL/DEALERS)

## MOTOROLIËN

100% CO<sub>2</sub>-GECOMPENSEERD

### 1. HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Motorolie van premiumklasse op basis van HC-synthesetechnologie. Een topproduct met de hoog prestatieniveau door het gebruik van grondstoffen van de hoogste kwaliteit.

**Specificaties:**  
ACEA C3, API SP/CF  
Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/G30  
Porsche C30  
GM Dexos 2  
VW 503.00 / 506.00

**Goedkeuring**  
MB 229.51, 229.31, 229.52,  
BMW Longlife 04,  
VW 504 00, VW 507 00

### 2. HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20

Premium multigrade motorolie met lage wrijving op basis van moderne HC-synthesetechnologie.

**Specificaties:**  
ACEA C5 / C6, API SP / SN PLUS  
Ford WSS-M2C952-A1  
GM Dexos D  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006  
MB 229.71  
Opel / Vauxhall OV 040 1547-A20

### 3. HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30

Speciale multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese.

**Specificaties:**  
ACEA C2

**Goedkeuring**  
Ford WSS-M2C950-A  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

### 4. HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Hoogwaardige, multigrade motorolie op basis van HC-synthesetechnologie.

**Specificaties:**  
ACEA C5, API SN  
Ford WSS-M2C948-B  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

### 5. HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40

Speciale multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese.

**Specificaties:**  
ACEA C3, API SN/CF  
BMW Longlife 04  
Fiat 9.55535-T2  
Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/G30  
Porsche A40  
GM Dexos 2  
VW 502.00  
Renault RN 0700/0710  
MB 226.5  
Ford WSS-M2C917-A

**Goedkeuring**  
MB 229.31, 229.51  
VW 505 00, VW 505 01

### 6. HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40

Moderne multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese.

**Specificaties:**  
ACEA A3/B4, API SN/CF  
BMW Longlife 04  
Fiat 9.55535-G2/D2  
Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/G30  
PSA B71 2300  
GM Dexos 2  
VW 500 00  
Renault RN 0700/0710  
MB 226.5 / 229.1  
Ford WSS-M2C917-A

**Goedkeuring**  
MB 229.3  
VW 501 00, VW 505 00

