

Hydrauliekslangen / 2SC

TRALE EN 857 2SC Hose

Binnenwand: speciaal synthetisch rubber dat bestand is tegen minerale, plantaardige en hydraulische olie.

Versteving: twee staalvlechten met hoge treksterkte

Buitenwand: Slijtvast, ozon- en koelwaterstofbestendig synthetisch rubber.

Toepassing: hogedruk hydraulische leidingen, brandstof, olie, anti vries oplossingen, lucht & water.

Temperatuurbereik -40 °C +100 °C



Artikel n°	DN	Ø in	Ø out	Working Pressure (bar)	Burst pressure (bar)	Vacuum (bar)	Bending radius (mm)	Weight (kg/m)
20-222-04	1/4"	6,6	13	400	1.600	-0,95	75	0,25
20-222-05	5/16"	8,3	14,6	350	1.400	-0,95	85	0,30
20-222-06	3/8"	9,9	16,6	330	1.320	-0,95	90	0,37
20-222-08	1/2"	13	20	275	1.100	-0,95	130	0,45
20-222-10	5/8"	16,4	23,9	250	1.000	-0,80	170	0,61
20-222-12	3/4"	19,5	27,6	215	860	-0,80	200	0,76
20-222-16	1"	26	35,6	165	660	-0,80	250	1,15