

Wilo-EMUport CORE





Vaste stoffen scheiden en transporteren. Schoon, veilig en betrouwbaar.

Met name geschikt voor gebouwen en woningen met grove vaste stoffen in het afvalwater die het afvalwatertransportsysteem kunnen verstopen. Het resultaat: bedrijfsstoringen en verhoogde servicekosten. De duurzame oplossing van Wilo: het scheidingssysteem voor vaste stoffen Wilo-EMUport CORE. Het zorgt zeer bedrijfsveilig voor een verstoppingsvrij transport. Bovendien is het zeer onderhoudsarm dankzij de hygiënische droge opstelling en makkelijke toegang via de buitenkant. Het complete systeem is leverbaar inclusief corrosievrije pompput en schakelinstallaties ook voor grotere installaties van Wilo. Precies volgens uw eisen.

Aanbevolen dienstverlening



Onderhoud



Inbedrijfname

De voordelen voor u

- > Uitermate bedrijfsveilig door het scheiden van vaste stoffen van het afvalwater: Grote vaste stoffen hoeven niet langs de pomp – geen verstoppingen
- > Rendabel dankzij Retrofit-systeem voor de eenvoudige sanering van oude pompstations
- > Duurzaam en corrosievrij door gebruik van PE- en PUR-materiaal
- > Onderhoudsarm, ook tijdens bedrijf, dankzij de hygiënische droge opstelling, gemakkelijke toegang van buitenaf en inblokmogelijkheid
- > Toekomstbestendig ook bij stijgend gehalte vaste stoffen in het afvalwater
- > Flexibel in te bouwen in gebouwen of in putten vanaf 1500 mm diameter
- > Eenvoudig integreerbare en stekkerklare Plug&Pump-installatie
- > Energiebesparend door efficiënte afvalwaterdoppelpompen, naar keuze met IE3-motoren

Productlijst

Productaanduiding	Brutovolume van het reservoir V	Netaansluiting	Max. schakelfrequentie t	Artikelnummer
EMUport CORE 20.2-10/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554526
EMUport CORE 20.2-14/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554527
EMUport CORE 20.2-17/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554528
EMUport CORE 20.2-21/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554529
EMUport CORE 20.2-25/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554530
EMUport CORE 20.2-28/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554531
EMUport CORE 20.2-31/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554532
EMUport CORE 20.2-35/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554533
EMUport CORE 20.2-40/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554534
EMUport CORE 20.2-46/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554535
EMUport CORE 20.2-52/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554536
EMUport CORE 20.2-59/540	440 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554537
EMUport CORE 45.2-10/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554538
EMUport CORE 45.2-14/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554539
EMUport CORE 45.2-17/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554540
EMUport CORE 45.2-21/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554541
EMUport CORE 45.2-25/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554542
EMUport CORE 45.2-28/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	60 1/h	2554543
EMUport CORE 45.2-29/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554544
EMUport CORE 60.2-9/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554545
EMUport CORE 60.2-12/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554546
EMUport CORE 60.2-13/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554547
EMUport CORE 60.2-16/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554548
EMUport CORE 60.2-18/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554549
EMUport CORE 60.2-21/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554550
EMUport CORE 60.2-23/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554551
EMUport CORE 60.2-24/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554552
EMUport CORE 60.2-28/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554553
EMUport CORE 60.2-35/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554554
EMUport CORE 60.2-40/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554555
EMUport CORE 60.2-46/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554556
EMUport CORE 60.2-52/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554557
EMUport CORE 60.2-59/540	1200 l	3~400 V, 50 Hz	15 1/h	2554558

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com