

wemDeck R1 - opbouwluik

Het Wemdeck R1 opbouwluik is een hoogwaardige en duurzame oplossing voor toegang tot ondergrondse ruimtes. Het luik wordt direct gemonteerd op het betondek, kan worden voorzien van diverse opties en wordt klantspecifiek geproduceerd, volgens standaard oplossingen om perfect aan uw wensen te voldoen.

Verkeersklasse:

Overloopbaar of A15 (EN-124).

Wemeco Products B.V

Lansinkesweg 4
7553 AE Hengelo
The Netherlands

+31(0)74 250 47 81
info@wempro.nl
www.wemdeck.nl

wemDeck® R1 Opbouwluiken

Datum:
Januari 2025

1

Specificaties

Leverancier: Wemeco Products B.V.

Product: wemDeck® R1 Opbouwluik

Product code: WD[AV/AO]...

Deksel:

- Aluminium tranenplaat 5/6,5 mm
- Aluminium handvat (links/rechts monteerbaar)
- RVS knevelsluiting met binnendriehoek
- Verstevingstrips.
- U-profiel met neopreen afdichting (stank- en gasdicht)
- Standaard 1, 2 of 3 deksels

Omranding:

- Aluminium omranding 100x100x10 mm
- Gelagerde, geïsoleerde scharnierpunten
- Slootog (inw. 16,5 mm / uitw. 35 mm)
- Verankeringsgaten voor M10
- Dubbele en driedubbele luiken zijn voorzien van een uitneembare middenstijl.
- Voorzien van voorgemonteerd EPDM celrubber, om afdichting te garanderen.

Gasdrukveer:

- Standaard RVS AISI 316 gasdrukveer
- Openingshoek 110°
- Verstevigingsprop voor boutbescherming

Scharnieren:

- Voorzien van kunststof bussen (tegen contactcorrosie)
- Bevestigingsmiddelen: RVS AISI 316.

Beschikbare modellen

AO:

- All-Outside. Scharnier en slootog bevinden zich buiten het deksel. Hoeklijn naar buiten.



AV:

- Anti-Vandalisme. Scharnieren en slootog bevinden zich onder het deksel. Hoeklijn naar binnen.



wemDeck R1 - opbouwluik

Hoogwaardige opbouwluiken, afgestemd op uw project.

Vereiste keuzes

- Verkeersklasse's:**

- Overloopbaar. (standaard).
Max. belasting: 180kg, puntbelasting.
- Verkeersklasse A15. (op aanvraag).
Conform CE-norm NEN-EN 124.
Geschikt voor voetgangers- en fietszones (terrassen, trottoirs, woonhuizen). Testbelasting: 15 kN, 1,53 ton.



Overloopbaar



*Verkeersklasse
A15*

- Materiaal:**

- Aluminium AlMg3 (standaard).
- RVS304 (op aanvraag)
- RVS316 (op aanvraag)

- Maatvoering dagmaat: scharnierzijde x diepte (per deksel dagmaat max 2350 X1200)**

- Openingssleutel:**

- Beschikbare opties: driehoek (standaard), inbus 14 of inbus 17.

- Aantal deksels*:**



1 deksel



2 deksels



3 deksels

*(bij meerdere deksels middenbalk verwijderbaar)

wemDeck R1 - opbouwluik

Maak uw opbouwluik compleet met de juiste opties.

Opties

- **Veiligheidsroosters:**
 - Type GA (G1-SH1): Veiligheidsrooster bestaande uit één deel.*
 - Type GB (G1-SH2): Veiligheidsrooster met twee gelijke delen, inclusief sparring voor bijvoorbeeld een pomp.*
 - Type GA dubbel, 2x rooster GA onder de deksel.*
 - Type GA met hijssleuf uitsparing: Veiligheidsrooster bestaande uit één deel met sparring.*



Type GA



Type GB

**Verkrijgbaar in RVS304 & RVS316*

- **Uitzetstang:**
 - RVS uitzetstang ter voorkoming van onverwacht sluiten deksel.
- **Ventilatie:**
 - Inclusief insecten- en ongediertewerend rooster.
- **Isolatie:**
 - PIR Isolatie om condensvorming op het deksel te voorkomen.
- **Poedercoating:**
 - Mogelijkheid tot maatwerk kleurkeuze.(op aanvraag)