

CaNaRy H2S-Sensor 4-20mA

CaNaRy Waterstofsulfide Sensor met 4-20mA Signaal



VOORDELEN:

- Unieke H2S-Sensor met direct 4-20mA uitgangssignaal
- Voedingsspanning 10-30Vdc
- Universeel aan te sluiten op PLC, Gemaalcomputer zoals de ACOWA SPIDER, Telemetrie-unit met 4-20mA ingang
- A-Kwaliteit, voor professioneel gebruik
- Kalibratie tijdens gebruik niet nodig
- Milieubesparend door hergebruik RVS-sensorhuis met PUR-kabel
- 1 sensor-unit met meetbereik 0-300 ppm
- Levensduur Sensor-unit circa 2 Jaren
- Duurzaam Design, ontwikkeld en geproduceerd in Denemarken
- Onderhoudsvriendelijk, uitwisselen van een Sensor-unit binnen 2 minuten!
- Ook geschikt voor Dataloggers zoals de batterij gevoede ACOWA GEKKO

WASYS ACOWA CaNaRy geeft u per direct inzicht in de hoeveelheid H2S-gas in uw technische installatie!

ACOWA
INSTRUMENTS



CaNaRy is een unieke revolutionaire H2S-Sensor met een Sure-Cell welke wordt gekenmerkt door een robuust ontwerp met direct uitgangssignaal van 4-20mA. CaNaRy is ontwikkeld voor montage in pompstations, elektrische-schakelruimtes als in bassins, tanks, technische (water)installaties en andere soortgelijke installaties waar H2S-gas gemeten dient te worden. CaNaRy kan geleverd worden met drie standaard kabellengtes, van respectievelijk 10 meter, 15 meter of 30 meter. Middels een kabellendoos kan deze middels een standaard 2 aderige (twisted pair) kabel met afscherming (shield) worden verlengd tot 1000 meter.

CaNaRy heeft een gebruikersvriendelijk design waarbij de meetcel eenvoudig van het RVS-sensorhuis kan worden gescheiden. Ideaal om na de levensduur van circa 2 jaar de meetcel te verwisselen met als duurzaam voordeel dat het sensorhuis met kabel kan worden hergebruikt.

CaNaRy wordt gekalibreerd geleverd en is bij ontvangst direct gereed voor montage en ingebruikname. Een perfecte keuze voor een onderhoudsvriendelijke waterstofsulfidesensor (H2S) welke geen tussentijdse kalibratie nodig heeft.

CaNaRy H2S-Sensor 4-20mA

100% Deens-Design Product!

Innovatief en Kwaliteit gegarandeerd, Duurzaam, Milieu- en Kostenbesparend.



BESTELINFORMATIE:

WASYS BENELUX
Telefoon +31 6 53965531
EMAIL info@wasys.nl
KvK 72362006

100% geproduceerd in Denemarken!

WASYS CaNaRy 4-20mA H2S-Sensor

Specificaties CaNaRy	
Sensortype	Meetcel-unit, Sure Cell
Meetbereik	0...300 ppm
Uitgangssignaal	4...20mA
Resolutie	0,25 ppm
Kabellengte in meters	10, 15, 30
Diameter maximaal	81 mm
Meetcel	Slagvast PP, versterkt met 30% glasfiber
Sensorhuis	RVS304
Responstijd corr.meting	Circa 20 seconden
Kabelmateriaal	PUR
Waterdichtheidsklasse	IP65
Levensduur Meetcel	Circa 2 jaar
Afmetingen lxB	L= 235mm B= 50mm
Voedingsspanning	10...30Vdc
Werk Temperatuur	-20...+50°C
Certificering	CE

BestelinformatieCaNaRy

CaNaRy-300	CaNaRy, meetcel-unit, 0...300 ppm
1772-2201010	CaNaRy RVS sensorhuis,10 meter Kabellengte
1772-2201015	CaNaRy RVS sensorhuis,15 meter Kabellengte
1772-2201030	CaNaRy RVS sensorhuis,30 meter Kabellengte

