

HACONA V-TYPE

Dé impulssealer voor zwaar industrieel gebruik



SLIMME TECHNOLOGIE DIE INSPIREERT: ASCC ADAPTED SEALING CYCLE CONTROL

Deze V-type vacuümmachine werkt op het nozzle principe. De machines kunnen worden gebruikt voor het verpakken van goederen met aangepaste verpakkingseisen of om het volume door middel van vacuüm te verminderen. Het nozzle principe heeft de volgende voordelen t.o.v. een vacuümkamer-systeem:

- Aanzienlijk sneller werkende cyclus.
- Geen beperking in de te verwerken breedte.
- Neemt weinig plaats in.
- Gebruikt weinig energie.
- Hoge kwaliteit van sluiting met een 8 mm brede sealnaad.

MSB TECHNOLOGY

Deze technologie, Modular Sealing Bar Technology, maakt het mogelijk dat elke sealbalkbreedte binnen ca. 2 minuten op de V-type machine kan worden geplaatst.

Het is mogelijk om de sealbalken van elke maat te vervangen door een ander formaat sealbalken. Dit is ook erg handig als er bij onderhoud

Hacona V-type is verkrijgbaar in de breedtes: 420, 620, 820, 1.020, 1.320, 1.520 en zelfs 2.520 mm.

Deze machine kan met verschillende componenten specifiek naar ieders wens worden aangepast.

onderdelen vervangen moeten worden. De sealbalk kan volledig verwijderd worden waardoor de reparatie veel sneller dan normaal kan worden uitgevoerd.

Het is ook mogelijk om de sealbalk op dezelfde machine naar een grotere maat te veranderen als dat nodig is.

DUBBELE NOZZLE

Met het dubbele mondstuksysteem kunnen zakken tegelijkertijd vacuüm worden gezogen en met gas worden gevuld. Dit systeem wordt gaswasfunctie genoemd. Speciaal gebruikt in de voedings-, farmaceutische- en chemische industrie. Verder zorgt dit systeem voor een nog snellere vacuümtijd. Het is ook mogelijk om beide spuitmonden afzonderlijk te activeren voor vacuüm- / gasinjectie.



STANDAARD SPECIFICATIES

- Machine werkt door middel van aansturing met voetpedaal
- Automatisch of handbediende werking kan door de operator worden bepaald
- Sluiting vanaf 2 kanten d.m.v. een sealbalk aan de boven- en onderzijde
- Vacuümpomp met injectie
- Vacuüm filter
- Waterafvoersysteem
- Noodstop
- 8 mm brede sealnaad

DE VOORDELEN VAN DE HACONA V-TYPE

- Gewenste vacuümkracht (kPa) en tijd (0,1 sec)
- Controle over het vacuüm door middel van ingebouwde vacuüm sensor
- De eerste en tweede vacuüm kracht, tijd en gasspoeling tijd kunnen afzonderlijk worden ingesteld
- Controle en bediening van de machine geschied door middel van een 5,7 inch LCD kleurenscherm (touch screen)
- Gebruikersvriendelijk menu in vele talen
- Voldoet aan hoge veiligheidseisen
- Twee digitale telfuncties
- Beveiliging met zekeringen welke aan de achterzijde van de machine toegankelijk zijn
- Pneumatisch sluiten van de sealbalken
- Laag energie verbruik
- Een intelligent besturingscircuit voor alle machine types (van V-420 tot V-1320) dankzij de SMPS Techniek (Switched Mode Power Sealing Technology)
- Dankzij Active Cycle Control Systeem kan elke parameter van de sealing afzonderlijk kan worden aangepast en geregeld. Afdichtingstijd, koeltijd, afdichtingsdruk en afdichtingstemperatuur kunnen constant worden geregeld. Dus elke afdichtcyclus wordt uitgevoerd met exact dezelfde parameters.



Sealbalken van 1320 mm!!! en dat is dan nog eens niet het grootste formaat.