

MODEL CE450 DDX

SCRAP CHOPPER



scan hier voor een video



De dubbel aangedreven Feedworks verbetert de voedefficiëntie voor een soepelere werking

Het Model CE450 DDX combineert kracht met een dubbel aangedreven feedworks. Door beide voerrollen van de chopper aan te drijven, kan het model snel en efficiënt verwerken.

Het Model CE450 DDX is de chopper bij uitstek van SWEED voor bedrijven die grote hoeveelheden PP of PET-banden verwerken. Deze chopper is uiterst veelzijdig en kan worden aangepast voor inline geautomatiseerde productieapplicaties die spanningcontrole en op maat gemaakte schrootlengtes vereisen. Het Model CE450 DDX is ontworpen om te passen op verschillende SWEED-onderstellen, die geschikt zijn voor diverse opvangcontainers voor de snippers. **Op maat gemaakte onderstellen en extra veiligheidsopties zijn eveneens beschikbaar.**

Materiaal Referentie

Het aanbevolen model wordt bepaald op basis van de grootte en hoeveelheid afval, evenals de gewenste maatwerkmogelijkheden. Hieronder vindt u een overzicht van materialen die vaak worden verwerkt met de CE450 DDX. Neem contact op met een SWEED-specialist om het juiste model voor uw toepassing te bepalen.

- » Tot 25,4 mm x 0,79 mm staalband met clip
- » Tot 25,4 mm zaagbladen
- » De meeste maten kunststof/PET banden
- » Voor andere materialen kunt u contact opnemen met een SWEED-specialist.



Het Model 450 DDX wordt hier getoond op een optioneel basisonderstel en een zelflossende container van 0,46 m³.

CONSTRUCTIEKENMERKEN

- » CE-Conform
- » Gemakkelijk bereikbare "Feedworks Release" hendel
- » Invoerklep voor bescherming van de operator
- » Messen met 4 bruikbare kanten, die tot 3 keer kunnen worden gedraaid voor een langere levensduur
- » Gemaakt en ondersteund in de VS
- » Eén jaar beperkte garantie

MODEL CE450 DDX

PRODUCTSPECIFICATIES

PRESTATIEGEGEVENS

Elektrische Motor	0.73 kW
Elektrische Opties	1 F & 3 F - Meerdere Spanningen Beschikbaar
Invoersnelheid	36 m/min
Snijlengte	+/- 76 mm
Invoergrootte	85 mm B x 25.4 mm H
Aantal Stationaire Messen	1
Aantal Roterende Messen	1 standaard (tot 5 opties)
Totale Afmetingen Chopper	91 cm L x 66 cm B x 33 cm H
Gewicht Chopper	+/- 159 kg
Verzendgewicht Chopper	+/- 198 kg

SWEED biedt meerdere elektrische opties aan. Neem contact op met SWEED voor specifieke eisen met betrekking tot het elektrische pakket. Niet-standaard spanningen kunnen onderhevig zijn aan een toeslag.

Extra Beschermingsupgrades

- » Maatwerk Invoer Funnels
- » Uitlaat Afvoergoot
- » Machine-In-Gebruik Lichtindicator
- » GFCI-Stekker
- » Wasbare Motor En Elektrische Componenten
- » Tijdgestuurde Uitschakeling

Beschikbare Opties

- » Gesplitste Invoer
- » Magnetische Of Slimme Starter
- » Permanente Magnetische Koppeling
- » Maatwerk Invoersnelheden
- » Geen Feedworks
- » Benzinemotor
- » Meerdere Roterende Messenconfiguraties Voor Kleinere Snijlengtes
- » Inverter Duty Motor
- » Robotic Interface Dynamics
- » Links- Of Rechtsaangedreven
- » Slitterlijn Versie

Prestaties Upgrades

- » Hoge Prestaties Messen Voor Zware Materialen

Optionele Onderstellen

- » Slider-Onderstel
- » Hopper-Onderstel
- » Gaylord-Onderstel
- » Halsted Bag Adapter Kit Voor Gaylord-Onderstel
- » Aanpasbaar Volgens Vereisten

Optionele Containers

- » 0,46 m³ EZ Dump Hopper