



Dolly Max Systeem



Dolly Max Systeem

Dit rolcontainersysteem is veelzijdiger,
verbetert handling en vermindert
CO²-uitstoot ten opzichte van andere
systemen op de markt.





De voordelen



Max
Veelzijdigheid



Max
Transportefficiëntie



Max
Handelings Veiligheid



Max
Koolstofreductie



Max
Verwerkingsefficiëntie



Max
Rendement

Inefficiënte transport verpakkingssystemen vervangen



Rolcontainers




Verpakte pallets



Pallet verdelers

Maximale veelzijdigheid



Dolly




Dolly, Small
Containers & Lid



Dolly, Large
Containers & Lid




Dolly, Sleeve
Large & Lid



Dolly, Sleeve, ST,
Containers & Lid

Dolly Max Systeem

Dit rolcontainersysteem is veelzijdiger, verbetert handling en vermindert CO²-uitstoot ten opzichte van andere systemen op de markt.



Maximale transport efficiëntie

Ons rolcontainersysteem zorgt voor +20% meer voertuigvulling met de standaard ½ EU-voetafdruk en maximaal ontwerp. Eenvoudig demonteerbaar met een retourverhouding van 3/1.



Maximale Transportefficiëntie

Onze oplossingen verhogen de vulcapaciteit met +25% volgens EU-voetafdrukstandaarden, optimaliseren luchtvervoer en garanderen veiligheid. Kies voor topprestaties in transport met ons.



Maximale verwerkingsefficiëntie

Dolly max heeft een innovatief, gemakkelijk toegankelijk remmechanisme met één druk op de knop, dat sneller en ergonomischer is dan de eenvoudige wielremmen die tegenwoordig op de meeste kooien zitten.



Maximale verwerkingsefficiëntie

De systemen kunnen ook worden gekoppeld en gemanoeuvreed voor AGV's om de verzameltijd te verkorten en kunnen worden genest en gestapeld op de MHE's om meerdere lege eenheden te vervoeren, waardoor het retourproces wordt versneld.



Maximaal rendement op investering

Het Dolly Max Deck is veelzijdig, waardoor één basiseenheid voor verschillende taken kan worden gebruikt, wat de investering efficiënt maakt. Het verbetert handling en transport, wat tijds- en kostenbesparingen oplevert.



Maximale koolstofvermindering

Het gerecyclede polypropyleensysteem heeft veel lagere koolstofemissies dan rolcontainers (0,6 vs. 3,68 kgCO₂e) door een lager tarragewicht en efficiënter voertuiggebruik, wat transportkosten vermindert.



Dolly Max

Dolly Max, de volgende generatie transportdolly, heeft een eenvoudig toegankelijk remmechanisme en biedt de veelzijdigheid van hybride containers. Hierdoor is het platform efficiënter, veelzijdiger en ergonomischer dan andere rolcontainersystemen op de markt.



Rem met één druk op de knop
Innovatieve, eenvoudig toegankelijke one-touch-rem die twee zwenkwielen stopt voor snelle activering van de rem met hoge wrijving.



Beveiligde goederen
Volledig gesloten dek met ergonomische handgrepen voor maximale bescherming van de goederen.



Bodemvrijheid en wendbaarheid
125 mm of 100 mm zwenkwielen, met niet-markerende, stille en soepel lopende TPR-wielen.



Transport van diverse SKU-types
Gescheiden goederen in bakken of losse bulkgoederen vastzetten in een opvouwbare sleeve voor het mogelijk maken van transport van diverse SKU-typen, groot of klein.



Ergonomische sleeve-vergrendeling
Grote toegang voor gebruik met veiligheidsschoenen en snelle one-touch-vergrendeling om de sleeve snel vast te zetten.



Label en Identificatie opties
Label, tracking en branding opties.

Specificaties

Wiel diameter	100 mm	125 mm
Buitenafmeting LxB (mm)	800 x 600	800 x 600
Totale hoogte (mm)	200	225
Laadhoogte (mm)	190	215
Stapelhoogte (mm)	18	18
Bodemvrijheid (mm)	105	130
Opvangbak hoogte (mm)	10	10
Gootdiepte (mm)	36	36
Toegang rem LxB (mm)	108 x 60	108 x 60
Gewicht (kg)	8,6	9,3
Laadcapaciteit (kg)	300	300
Temperatuurbereik	-20°C tot +40°C	-20°C tot +40°C
Materiaal wielen	TPR	TPR
Materiaal bovenplaat wiel	Verzinkt staal	Verzinkt staal
Type wielen	2 Zwenkbaar, 2 Vast	2 Zwenkbaar, 2 Vast
Aantal per pallet	24	20
Type pallet	EU	EU
Hoogte pallet (m)	2,2	2,2

Opties & Accessoires

Bedrukking

- ☐ Digital print
- ☐ Hotstamp
- ☐ Reliëf

Traceerbaarheid

- ☐ Barcodes
- ☐ RFID

Accessoires

- ☐ Trekhaak
- ☐ Handvat

Kleuren

Standaard kleur

- ☒ Zwart

Overige kleuren

Minimale afname



Dolly Max Sleeve

De sleeves werken met de Dolly Max voor eenvoudig en efficiënt transport van losse goederen. De sleeve is ontworpen voor efficiënte deconstructie en retourzending en wordt aan de dolly bevestigd met twee voetbediende vergrendelingsmechanismen.



Efficiënt transport
Het mouwsysteem is ontworpen voor een efficiënt retourproces met een retourratio tot 3/1.



Duurzaam en veilig
Het drielaagse ontwerp maakt de hoes licht maar duurzaam en de veilige sloten beschermen de goederen binnenin.



Duurzaam
De hoezen zijn gemaakt van minimaal 50% gerecycled materiaal en beschadigde goederen kunnen worden geretourneerd en gerecycled.



Handgrepen
Hef- en trekhendels zijn strategisch geplaatst voor eenvoudige bediening en manoeuvreerbaarheid.



Openslaande deur
De neerklapbare deur kan worden geopend en efficiënt beveiligd met klittenband voor gemakkelijker plaatsen van zware goederen op lagere hoogtes.



Licht en ergonomisch
De vouwen en scharnieren van de hoes zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden opgebouwd, afgebroken en teruggebracht.

Specificaties

Sleeve	Sleeve 775 (Z-Vouw)	Sleeve 1475 (M-Vouw)
Dikte	CP 10 / 2500	CP 10 / 2500
Buitenafmeting LxBxH (mm)	785 x 573 x 775	785 x 573 x 1475
Binnenafmeting LxBxH (mm)	766 x 554 x 740	766 x 554 x 1439
Gewicht (kg)	5	10
Inhoud (L)	314	610
Type sleeve	Z-Vouw	M-Vouw
Laad-deur configuratie	Lange zijde, inklapbaar	Lange zijde, inklapbaar
Vergrendeling	Schuifvergrendeling	Draaivergrendeling

Opties & accessoires

Traceerbaarheid

- Barcodes
- RFID

Bedrukking

- Digital print
- Hotstamp
- Reliëf

Accessoires

- Sleeve stapelplateau
- Labelhouders

Opties

- Tussenplaten
- Verschillende vergrendelingen
- Hoogte naar wens
- Verschillende laad-deuren

Kleuren

Standaard kleur

- Grijs

Overige kleuren

Minimale afname



Palletdeksels

De veiligste, meest veelzijdige en kosteneffectieve manier om een lading op een pallet te beveiligen, zonder extra omsnoering en krimpfolie. Ons duurzame deksel, met intrekbare spanbanden en een geïntegreerd spansysteem, verbetert de efficiëntie van supply chains wereldwijd.



Voertuigbelading + 40%*
In samenwerking met de Pally een betere voetafdruk dan een rolcontainer op een 40-voet trailer.



Verskillende ladingvarianten
Kan worden gebruikt met elk type container: karton, plastic of metaal.




Geen wikkelfolie
Beschikbaar met 2 en/of 4 riemen. Verschillende haken mogelijk afhankelijk van het soort pallet gebruikt wordt.



Ergonomisch
Zes handgrepen en een licht chassis zorgen voor eenvoudig optillen en hanteren van het palletdeksel.



Milieuvriendelijk
Eliminatie van eenmalig gebruikte verpakkingen zoals banding en wikkelfolie.



Besparing tijd en arbeid
De deksel is bevestigd binnen 20 seconden terwijl banding en wikkelfolie een gemiddelde van 3 minuten vraagt.



Klaar voor automatisering
De spanbanden kunnen autonoom worden aangespannen via het ingebouwde systeem.



Vast merkteken
Visueel patroon voor automatische cameraherkenning voor autonome dekselopening met zuignappen.

Specificaties

Model	1/2 Euro	Euro	Blok
Buitenafmeting LxBxH (mm)	822 x 618 x 93	1210 x 810 x 100	1227 x 1027 x 100
Geschikt voor palletformaat (mm)	800 x 600	1200 x 800	1200 x 1000
Standaard bandlengte (mm)	2000	2000	2000
Gewicht (kg)	6,15	8,0	9,93
Materiaal	PP	PP	PP
Max. stapelbelasting (kg)	2000	2000	2000
Max. spanvermogen per band (kg)	150	150	150
Type pallet (mm)	800 x 600	1200 x 800	1200 x 1000
Aantal per pallet	30 stuks	25 stuks	25 stuks

Opties & accessoires

Traceerbaarheid

- Barcodes
- RFID

Bedrukking

- Digital print
- Hotstamp
- Reliëf

Accessoires

- Verzegelingen
- Labelhouders

Opties

- Gepersonaliseerde banden

Kleuren

Standaard kleur

- Zwart

Overige kleuren

- Minimale afname