P-touch imprimantes d'étiquettes portables









PT-M95 PT-H107 PT-H110 PT-H500

Général				
Écran	LCD 1 ligne x 12 caractères		LCD 1 ligne x 16 caractères	LCD 3 lignes x 16 caractères
Clavier	AZERTY	ABC + numérique	AZERTY +	numérique
Mécanisme de coupe	manuel		automatique, coupe complète	
Inclus dans la boîte	MK-231S ruban 12 mm noir sur blanc (4m)	TZE-231S ruban 12 mm noir sur blanc (4m), 6x piles AAA	TZE-231S ruban 12 mm noir sur blanc (4m)	TZE-251 ruban 24 mm noir sur blanc (4m), câble USB
Impression				
Méthode d'impression	Transfert thermique			
Vitesse d'impression	jusqu'à 7,5 mm/sec	jusqu'à 20 mm/sec		jusqu'à 30 mm/sec
Longueur d'étiquette		30-30		
Hauteur d'impression max.	8 mm	9 mm		18 mm
Nombre max. de lignes		2		7
Aperçu avant impression	Texte et longueur d'étiquette Aperçu		complet	
Conception d'étiquettes				
Modèles / mise en page de bloc / collections	8/-/-	22 / - / -	16/-/-	18 / 24 / 25
Polices / Styles / Largeurs de texte	1/8/2	1/9/3	3/10/3	14 / 11 / 8
Symbôles / Cadres	210 / 9	177 / 8	253 / 15	618 / 99
Codes-barres				CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/ EAN128), CODE128
Étiquette drapeau / à enrouler	Oui / -			Oui / Oui
Impression verticale / en miroir		Oui / -		Oui / Oui
Connectivité				
Interface locale				USB haute vitesse 2.0
Rubans				
Type	M	TZe		TZe & HSe
Largeur	9 - 12 mm	3,5 - 6 - 9 - 12 mm		TZe 3,5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm HSe - 5,8 - 8,8 - 11,7 - 17,7 - 23,6 mm
Alimentation				
Piles	4x piles AAA (non incluses) 6x piles AAA (non incluses)		6x piles AA (non incluses)	
Adaptateur secteur	AD-24ES (en option)			AD-E001 (en option)
Batterie li-ion				BA-E001 (en option)