

**Série TD-4D
imprimantes
d'étiquettes
thermique directe
4 pouces**



TD-4210D



TD-4410D



TD-4420DN



TD-4520DN



TD-4550DNWB

Imprimante d'étiquettes		
Écran LCD		Oui
Boutons	Avance papier, Imprimer	Alimentation, Avance papier, Menu, Annuler, Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, OK
Voyants LED	Alimentation, Rouleau, État	
Utilisation autonome		Oui

Impression			
Technologie d'impression	Thermique directe		
Vitesse d'impression	127 mm/sec	203,2 mm/sec	152,4 mm/sec
Résolution d'impression	203 dpi		300 dpi
Largeur d'impression max.	104,1 mm		108,4 mm

Mode de libération		
Continu	Standard	
Détachable	Standard	
Décoller		Avec décolleuse d'étiquettes en option
Afsnijden		Avec coupeuse d'étiquettes en option
Type de capteur de support	Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)	
Position du du capteur de support	Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)	

Connectivité		
USB	Full Speed USB 2.0 Type B	
Série	RS232C	
Réseau câblé		10Base-T/100Base-TX
Réseau sans fil		IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth		Bluetooth V4.2 / BLE MFi
AirPrint		Oui

**Série TD-4D
imprimantes
d'étiquettes
thermique directe
4 pouces**



TD-4210D



TD-4410D



TD-4420DN



TD-4520DN



TD-4550DNWB

Logiciels / Microprogrammes		
Logiciels pour PC	P-touch Editor	
Modes de commande	P-touch Template, Raster, ESC/P, émulation ZPL, émulation CPCL	
Impression de codes-barres	Avec logiciel P-touch Editor ou microprogramme imprimante	
SDK pris en charge	Windows (B-PAC), Android	Windows (B-PAC), iOS, Android
Supports		
Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu, papier plié en éventail, papier perforé, bracelets	
Longueur	6,4 mm - 3.000 mm	
Largeur	19 - 118,11 mm	
Épaisseur	0,058 mm - 0,279 mm	
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm	
Diamètre du noyau (min)	12,7 mm	
Accessoires		
Coupeuse d'étiquettes	PA-CU-001 (en option)	
Décolleuse d'étiquettes	PA-LP-002 (en option)	
Tête d'impression thermique	PA-HU2-001 (203dpi - en option) et PA-HU3-001 (300 dpi - en option)	
Rouleau de platine	PA-PR2-001 (203dpi - en option) et PA-PR3-001 (300 dpi - en option)	
Inclus		
Adaptateur secteur	Oui	
Câble USB	Oui	
Garantie		
Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg	