



FS 70

Food Grade II



Roestvrij



Voldoet aan toonaangevende
voedselnormen



Mechanische filtratie
aangepast aan uw behoeften



Constance
luchtstroomregeling



Probleemloze installatie en
gebruik



Lifetime Performance
Guarantee

QleanAir FS 70 FG II II – Gemaakt voor de food- en drankenindustrie



Luchtinlaat: Grote met rooster beschermde luchtinlaat om de luchtstroom te maximaliseren en verstopping te voorkomen.

Filtratie: Op maat gemaakte meertraps mechanische filtratie vangt verontreinigende stoffen op.

Luchtuitleten: Gereinigde lucht wordt teruggevoerd naar de omgeving of naar een specifiek gebied geleid.

Model	FS 70 FG II II Go	FS 70 FG II II Standard
Kleur		
Afmetingen (b x h x d)	741 x 1549 x 605 mm	741 x 1549 x 605 mm
Afmetingen op wielen	741 x 1651 x 605 mm	741 x 1651 x 605 mm
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Gewicht	150 kg	150 kg
Installatie	Stationair, mobiel of aan de wand gemonteerd	Stationair, mobiel of aan de wand gemonteerd
Prestatieniveaus	Naadloos	Naadloos
Grafische weergave	Ja	Ja
Alarmfuncties	Filter vol/Ventilator defect/ Veiligheidsuitschakeling	Filter vol/Ventilator defect/ Veiligheidsuitschakeling
Luchtstroom	Tot 4000 m³/u*	Tot 4000 m³/u*
Voorfilter	ePM1 60% (F7)**	ePM1 60% (F7)**
Hoofdfilter	ePM1 60% (F7)**	E10**
Geluidsniveau	<30-66 dB(A)	<30-66 dB(A)
Stroomvoorziening	200-240 V, ~50-60 Hz, 3,3 A	200-240 V, ~50-60 Hz, 3,3 A
Energieverbruik	9-730 W	9-730 W
Certificeringen en naleving	    	

*Bedrijfsluchtstroom is afhankelijk van filterconfiguratie en bedrijfsomgeving
** Voedselveilige luchtfilters conform EN 1935/2004 beschikbaar

Zorgt voor productkwaliteit en duurzaamheid en draagt bij aan een gezonde werkomgeving

Elk detail in de FS 70 Food Grade II is ontworpen voor optimale naleving van de hygiënische normen binnen de food- en drankenindustrie. Hij is krachtig, energiezuinig en stil en garandeert de kwaliteit van de binnenlucht in het belang van uw medewerkers en producten. Zuurbestendig roestvrij staal ISO 1.4404 (AISI 316L), sealed chassis, verzegeld chassis, oppervlakken zonder holtes en afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken. Deeltjes worden opgevangen met behulp van meertrapsfilters die direct in het rooster zijn geplaatst om ophoping in de unit te voorkomen voordat de gereinigde lucht wordt teruggeleid. Filterconfiguratie en uitlaataccessoires zijn op maat gemaakt voor de behoeften van de locatie.

©QleanAir Scandinavia. MM1419/1 NL-2025-08.

The QleanAir Difference

Door de aanzienlijke impact die het heeft op gezondheid, prestaties en kwaliteit, zijn er maar weinig dingen zo belangrijk als schone lucht. Wij leveren schone lucht als service met probleemloze installatie, onderhoud, upgrades en filterwisselingen. Met onze unieke Lifetime Performance Garantie kunnen we uw luchtkwaliteit op de lange termijn garanderen.