



# Système de lavage de véhicules utilitaires Alta Pro 42

Système de lavage de véhicules utilitaires entièrement automatique

- Hauteur de lavage du véhicule 4,20 m
- •Largeur de voie 4,00 m
- •Portique en acier inoxydable
- •Rails galvanisés, longueur 25,0 m
- •Lignes d'alimentation avec chemin de câbles
- Panneau de contrôle PLC avec écran tactile
- •Traitement rapide des données
- Chevauchement central des brosses latérales pour un lavage optimal des sections avant et arrière
- •Les véhicules tels que les fourgonnettes, les semi-remorques, les bus, les camions-citernes, les voitures, les camions poubelles, les véhicules de construction et autres véhicules spéciaux sont possibles (véhicules avec remorques ouvertes brosses latérales uniquement)



"NivoWash Solutions" is a brand of BTC NV

BTC NV Brandstraat 12A 9160 Lokeren Belgium pag. 1 Tel.: +32-(0)9-33.77.550
Email: order@nivowash.com
Website: www.btc-nv.be

Btw/Tva: BE0421.063.043





# Cadre de portail

- ■Intégration de l'armoire de commande (accès à gauche) et du distributeur d'eau, des pompes doseuses (accès à droite) dans les colonnes du portail, aucune armoire séparée n'est requise
- •masque en aluminium sur mesure disponible en 4 couleurs différentes
- Mouvement contrôlé par le convertisseur de fréquence








#### Brosses latérales

- ■Brosses en polyéthylène avec 300 tests par seconde
- ■Diamètre 1 100 mm
- ■Démarrage progressif des brosses
- ■Chevauchement central au-delà de l'avant ou de l'arrière du véhicule
- ■Mesure de la pression de contact via l'enregistrement de la puissance active
- ■Le positionnement est effectué via des moteurs électriques et des capteurs
- La pression de la brosse sur le véhicule est régulée électriquement

# Brosses à toit

- ■Bustes en polyéthylène avec 300 tests par seconde
- ■Diamètre 1100 mm
- ■Démarrage progressif des brosses
- ■La pression de la brosse sur le véhicule est régulée électriquement
- ■Entraînement par chaîne
- •Guide de brosse de toit avec profilés en aluminium
- ■Contrôle avec convertisseur de fréquence
- Le positionnement se fait via des photocellules et des capteurs



"NivoWash Solutions" is a brand of BTC NV

BTC NV Brandstraat 12A 9160 Lokeren Belgium pag. 3 Tel.: +32-(0)9-33.77.550
Email: order@nivowash.com
Website: www.btc-nv.be

Btw/Tva: BE0421.063.043





#### Armoire électrique

- ■Monté dans le pilier arrière du portail, recouvert d'une porte en acier, s'ouvrant de l'avant
- ■Hébergement des composants électriques

#### Armoire à eau et multimédia

- Monté dans le pilier avant du portail, recouvert d'une porte en acier, s'ouvrant de l'avant
- ■Hébergement de distributeurs d'eau, de pompes doseuses et de produits de nettoyage

# Programmes de lavage

- ■13+10+10 programmes de lavage disponibles (standard, haute pression, pré-nettoyage intensif, pré-nettoyage à la mousse, désélection de la brosse de toit)
- Programmes de suivi de contour, d'évitement de miroir, programme de chargement de carte possibles
- ■Configuration flexible selon les cycles de lavage, les vitesses et les paramètres possibles

#### Contrôle

- ■Contrôle PLC réalisé par Schneider
- ■Intégré dans l'armoire de commande principale dans la colonne du portail arrière, y compris l'interrupteur principal

Barrière lumineuse de positionnement avec amplificateur sur le portail pour la détection de véhicules

Attaché au portail pour la détection des contours

#### Distributeur d'eau

- ■Intégré dans le montant du portail avant
- ■Batterie de valves comprenant des pompes doseuses et un support pour réservoir de détergent

"NivoWash Solutions" is a brand of BTC NV






# Brosses latérales anti-éclaboussures

- ■Pare-éclaboussures latéral avec masque en aluminium disponible en 4 couleurs différentes
- ■Version en acier inoxydable
- Adriateh Design



# Brosse de toit anti-éclaboussures

- Masque anti-éclaboussures horizontal en ALU
- ■Version en acier inoxydable
- ■Adriateh Design



"NivoWash Solutions" is a brand of BTC NV

BTC NV Brandstraat 12A 9160 Lokeren Belgium pag. 5 Tel.: +32-(0)9-33.77.550
Email: order@nivowash.com
Website: <u>www.btc-nv.be</u>


Btw/Tva: BE0421.063.043






# Voyage ferroviaire

- ■Rail galvanisé, longueur 2x25m, matériel de fixation inclus, ancré directement au sol
- ■Largeur de voie 4 m (centre-centre)





"NivoWash Solutions" is a brand of BTC NV

BTC NV Brandstraat 12A 9160 Lokeren Belgium pag. 6 Tel.: +32-(0)9-33.77.550
Email: order@nivowash.com
Website: www.btc-nv.be


Btw/Tva: BE0421.063.043





# Chenille

- ■Supports pour la fixation de la chenille
- Matériel de montage pour la fixation
- Montage et guidage des tuyaux de fluide (eau douce), du câble d'alimentation et de commande avec rail en C et chariot



Système de lavage de câbles, tuyaux et alimentations électriques

- ■Conduites d'alimentation et tuyaux pour le système de portail
- Alimentation
- ■Tuyau d'eau douce
- ■Ligne de contrôle

Les piliers sont en option!





#### Poste de contrôle de base

- •Écran tactile couleur de 4 pouces pour le fonctionnement de la machine, y compris le bouton d'arrêt d'urgence
- ■8 touches de fonction pour la sélection directe du programme
- ■Tous les autres programmes (à partir du 9ème programme de lavage) peuvent être sélectionnés via l'écran tactile
- ■Contrôle/verrouillage du toit et des brosses latérales possible via bouton poussoir
- •Sélection et désélection du toit et des brosses latérales avant le démarrage du programme à l'aide du sélecteur



# Installation de câbles électriques

■Pose de lignes d'alimentation, de lignes de commande du local technique au hall de lavage