

vCamMX-2

Mini-Inspection System

- Tekstschrijver voor betitelen beelden
- Li-Ion accu voor 7 uur gebruiksduur
- Gratis app voor streaming video
- Meterteller, datum en tijd in beeld
- Opname op USB met SD kaart backup
- Video's en foto's met één druk op de knop

Het systeem is verkrijgbaar in een uitvoering met 30m en 45m duwkabel en met twee, door de gebruiker te wisselen, camera's van verschillende grootte. Hierdoor kunnen kleine leidingen vanaf diameter \varnothing 20mm en grotere leidingen, als rioolhuisaansluitingen, worden geïnspecteerd. Het vCamMX-2 Mini systeem heeft alle functies van de grotere systemen met lokaliseerbare sondes, traceerbare duwkabel, afstandsteller, interne oplaadbare Li-Ion accu en een ingebouwde microfoon voor ingesproken commentaar. De vCamMX is leverbaar als een compleet alles-in-één systeem met de bediening gemonteerd op de haspel of als losse haspel te gebruiken in combinatie met de vCam-6 bediening.

Interne microfoon voor audiocommentaar bij video-opnames

WiFi tot 10m afstand



8" daglicht leesbaar scherm

Video-uit RCA composite
Uitvoer afstand en video via Mini-USB poort

Automatische backup van videos en foto's op SD kaart

Grote toetsen voor gebruik met handschoenen

Interne oplaadbare accu voor 7 uur gebruiksduur

512Hz, 640Hz en 33KHz sondes en traceerbare duwkabel

Keuze uit 3 verwisselbare camerakoppen



D20-HD 20mm zelfnivellerende camera



D26-HDR 26mm zelfnivellerende camera



D18-HD 18mm vaste positie camera

Eenvoudig verwisselbare veer

Lichtgewicht haspel van duurzaam carbon fiber

- 1 jaar garantie op het gehele systeem
- Camera omruilprogramma voor camerakoppen buiten garantie

Eigen servicedienst met goed opgeleide technici.

Camerakoppen

	D26-HDR	D20-HD	D18-HD
Toepassing:	Ø 30mm tot 160mm	Ø 25mm tot 100mm	Ø 20mm tot 75mm
Afmetingen:	Ø 26mm x 35.9mm	Ø 20mm x 32,2mm	Ø 18.6mm x 18.1mm
Verlichting:	103 Lumen	73 Lumen	69 Lumen
Resolutie:	720p	1080p	1080p
Constructie:	RVS behuizing met saffier lens		
Zelfnivellerend:	Ja	Ja	Nee
Omgeving:	11 BAR	11 BAR	11 BAR
Focus punt:	15cm	10cm	10cm
Beeldveldhoek:	114°	90°	90°

vCamMX-2 System

Afmetingen:	(LxBxH) 58cm x 38cm x 70cm (met scherm gesloten)
Gewicht:	30m: 19kg 45m: 21kg (haspel, kabel, bedieneenheid en camera)
Constructie:	High impact ABS bedieneenheid, RVS buisframe met carbon fiberdrum
Display:	20cm daglicht leesbaar 800 x 600 TFT LCD display
Batterijduur:	8 uur met sonde uit, 7 uur met sonde aan
Omgeving:	Waterbestendig tot IP65 (spatwaterdicht met scherm gesloten)

Type-MX Mini-Reel

De MX mini-haspel is verkrijgbaar zonder bedieneenheid om in combinatie met de vCam-6 of vCam-5 bedieneenheid te gebruiken.



MX haspel met 30m of 45m duwkabel



vCam-6 bedieneenheid



Verbindingskabel voor vCam-6 bedieneenheid



D26-HDR, D20-HD D18-HD camerakoppen

Aanbevolen locator



vLoc3-Cam

Populaire accessoires



D18-HD camera



MX anti druiphoes



vCam Mobile Controller App

Locale Vivax-Metrotech verdeler voor de Benelux:

Opticon Benelux Naarden BV
Kobaltstraat 5b
1411 AM Naarden
Nederland
T: +31 (0) 35 69 53 991
E: info@opticonbnl.com
I: www.opticonbnl.com



Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA
T/Free: 1-800-446-3392
Tel: +1-408-734-1400
www.vivax-metrotech.com

Tag us on social media @vivax_metrotech

