

# De veelzijdige alles-in-één betaaloplossing



De zelfstandige myPOS Go 2 betaalterminal met uitbreidbare Printing Dock maken samen de ultieme Go Combo

De myPOS Go Combo is veelzijdig in gebruik en bestaat uit een ticketprinter, oplader, powerbank, dockingstation en kan direct aangesloten worden op een kassasysteem. De ultieme alles-in-één oplossing voor ieder bedrijf.

## Functies en voordelen

- Tactiel toetsenbord
- Multi-gebruiker modus & fooi functionaliteit
- Digitaal een betaalbewijs sturen of met de snelle thermische bonprinter
- Directe uitbetaling op het myPOS account
- Krachtige batterij voor lange gebruiksduur en het snel opladen
- Accepteert alle valuta's in Europa
- Compact, lichtgewicht met draaggreep
- Gratis multi-provider EU simkaart met onbeperkte databundel
- Geen contracten of maandelijkse kosten
- Gratis myPOS account vol handige tools
- Gratis Business Card

## Technische specificities

### Go 2 betaalterminal

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssysteem           | Linux                                                                                                                                                               |
| Processor                   | Cortex-A7 1.3GHz                                                                                                                                                    |
| Geheugen                    | 256MB Flash+256MB DDR RAM                                                                                                                                           |
| Scherm                      | 2.4" TFT 320 x 240 Kleurenscherm                                                                                                                                    |
| Communicaties               | LTE/WCDMA /GPRS                                                                                                                                                     |
| Kaartlezers                 | Magneetstrip betaalkaarten: Track 1/2/3, BiDirectioneel<br>Smart-betaalkaarten: EMV L1&L2 goedgekeurd<br>Contactloze betaalkaarten: ISO/IEC 14443 TYPE A&B TYPE A&B |
| Batterij                    | 3.7V/1500mAh                                                                                                                                                        |
| Geluid                      | Pieptonen                                                                                                                                                           |
| Netvoedingsadapter          | Input: 100-240V, 50/60Hz<br>Uitput: 5V/1A                                                                                                                           |
| Afmeting                    | 136,6 x 67, 6 x 21mm (lxbxd)<br>181,6g (incl. batterij)                                                                                                             |
| Poorten voor randapparatuur | 1 Type-C USB connector<br>5-Pin Pogo Connector                                                                                                                      |
| Certificeringen             | PCI PTS 6.x,<br>EMV L1 & L2, EMV contactless L1<br>Paypass, PayWave, Amex, JCB, Discover, TQM, CE, RoHS                                                             |

### Printing Dock

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterij                   | 7.4V/2600 mAh                                                                                                                                      |
| Printer                    | Snelle thermische bonprinter<br>Pinrol: 58x35x12mm                                                                                                 |
| Poorten voor randapparaten | Type-C, 5-Pin Pogo Connector                                                                                                                       |
| Netvoeding                 | Ingang: 100-240V, 50/60Hz, Uitgang: 5V/1A<br>*Gebruik de netvoeding van de myPOS Go 2 betaalterminal om de printing dock aan te sluiten op stroom. |
| Afmeting                   | 162.8 x 88.9 x 77.6mm;<br>420gr met batterij                                                                                                       |
| Gebruiks temperatuur       | 0°C tot 50°C                                                                                                                                       |
| Bewaartemperatuur          | -20°C tot 70°C                                                                                                                                     |
| Relatieve vochtigheid      | 5% tot 95% (niet-condenserend)                                                                                                                     |
| Certificeringen            | CE, RoHS                                                                                                                                           |

