

Nature Protect Premium 2K (A)

Nature Protect Premium 2K (B)



ONZICHTBARE ULTRAMATTE LAK

EIGENSCHAPPEN

Nature Protect Premium 2K creëert een onbehandeld effect, heeft een uitstekende chemicaliën bestendigheid en een zeer goede kras- en slijtvastheid.

TOEPASSING

een nagenoeg onzichtbare, ultramatte, slijtvaste lak voor parket, houten vloeren, wanden, plafonds en meubels.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur:	15 tot 25°C
Droogtijd:	ca. 1- 3 uur (bij 60% relatieve luchtvochtigheid en 20°C)
Overschilderbaar:	na ca. 4 uur
Potlife:	6 uur
Uithardingstijd:	7 dagen
Vaste stofgehalte:	21%
Glans (60°):	ultramat < 5ge
Mengverhouding:	1:20 (5%)
Verbruik:	ca. 2,5 liter lak per 10 m ² in 2 à 3 lagen.
Reiniging gereedschap:	met water



OPSLAG

Vorstvrij en droog opslaan.

VEILIGHEIDSADVIES

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

ChemVOCVerfV

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/j) 140 g/l (2010). Dit product (mengsel van A en B) bevat max. 50 g/l VOS.

VERPAKKING

Nature Protect Premium 2K (A) 910 ml, 4550 ml

Nature Protect Premium 2K (B) 90 ml, 450 ml

VERWERKING

Nature Protect Premium 2K (component A) voor gebruik zeer goed roeren. Daarna 90 ml Verharder (Component B) met Nature Protect 2K (910 ml) goed mengen (mengverhouding 1:10). De ondergrond moet kaalgeschuurd, droog, stof- en vetvrij zijn. De Nature Protect Premium 2K met een lakrol of een brede platte kwast aanbrengen. Eerst dwars op de nerf en vervolgens met de nerf mee. Laat de stroken in elkaar vloeien.

REINIGING & ONDERHOUD

Floorservice Parketreiniger en Floorservice Nature Care.

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.