

6-H 6655 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

esthétique

courbe continue

simplicité formelle

adapté à tout type d'intérieur

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines

sortie de fumée

arrière ou verticale

arrivée d'air extérieur

arrière ou sous le foyer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	poêle
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stuv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BŰCHES	horizontale
LONGUEUR BŰCHES	40 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	95 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	80 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
INDICATEUR DE SURCHAUFFE	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

PUISSANCE NOMINALE	7,2 kW
PLAGE D'UTILISATION	4,5 - 10,7 kW
RENDEMENT	79 %
RENDEMENT SAISONNIER SANS STÜV DRIVE	70 %
RENDEMENT SAISONNIER AVEC STÜV DRIVE	73 %
ÉMISSIONS DE CO	0,07 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	24 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,3 - 3,1 kg
TIRAGE MINIMUM	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	7 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	15 m³/h
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)	105
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A

DISTANCE MINIMUM DE SÉCURITÉ
PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX
COMBUSTIBLES ADJACENTS

FACE ARRIÈRE	7,5 cm
FACE LATÉRALE	15 cm
FACE SUPÉRIEURE	0 cm
FACE INFÉRIEURE	-

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

PLAQUE DE SOL



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA