

Wibrain

Sound Protector 2



Wibrain Soundprotector 2 headset met afneembare kabels.

De Wibrain SoundProtector II is gemaakt uit een nieuwe mal welke de mogelijkheid biedt de kabel te verwisselen. Dit biedt voordelen indien de kabel defect mocht raken. U hoeft dan alleen de kabel te vervangen. Daarnaast heeft u de keuze uit 2 verschillende kabels: Mini-jack naar USB-C en Mini-jack naar Mini-jack. Beide kabels worden meegeleverd.

- Licht en comfortabel om te dragen
- Ideaal voor leerlingen en studenten
- Super flexibel, 180 graden buigbaar
- Uitschuifbaar, geschikt voor leerlingen van groep 1 t/m middelbare school
- Huidvriendelijke oorbeschermers: Comfortabel, bijna afgesloten dekking: externe ruis isolatie, betere geluidskwaliteit.
- HD-surround geluid
- Begrenst op 85Db, veilig voor kinderen
- Inclusief: 2 x Afneembare, extra stevige, stoffen, gifvrije kabel (USB-C en Mini Jack)

Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

3240197 / Wibrain Sound Protector 2 Hoofdtelefoon, 4pack, Black, met 8 stevige, stoffen USB-C en mini-jack kabels

3240201 / Wibrain Sound Protector 2 Hoofdtelefoon, 4pack, Orange, met 8 stevige, stoffen USB-C en mini-jack kabels

3240202 / Wibrain Sound Protector 2 Hoofdtelefoon, 4pack, Green, met 8 stevige, stoffen USB-C en mini-jack kabels

3240203 / Wibrain Sound Protector 2 Hoofdtelefoon, 4pack, Blue, met 8 stevige, stoffen USB-C en mini-jack kabels

3240204 / Wibrain SP2 kabel, Zwart, Mini-Jack USB-C, Reserve kabel voor Wibrain SoundProtector 2 Hoofdtelefoon

3240205 / Wibrain SP2 kabel, Zwart, Mini-Jack Mini-Jack, Reserve kabel voor Wibrain SoundProtector 2 Hoofdtelefoon



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Wibrain Sound Protector headset
Eigenschappen	1. Materiaal: ABS + PP + gevlochten draad 2. Productspecificaties: - Type: gesloten - Aandrijfeenheid: direct drive 40 MM high-fidelity luidspreker - Vermogen: 1000MW - Frequentiebereik: 20-22000HZ - Kleur: zwart - Gevoeligheid: 98db/MW - Impedantie: 32Ω - Lengte hoofdtelefoonkabel: 1,2 M - Draadtype: slijtvast gevlochten draad - Stekker: 3,5 mm vergulde stereo audioconnector 3. Maximaal ≤85 Db
Voordelen	- Geluid begrenst op 85 Db, veilig voor kinderen - Keuringen: CE, ROHS, FCC - Super flexibel, 180 graden buigbaar - Beschikbaar in versie met en zonder microfoon
CE Keuringen	CE / FCC / RohS / WEEE