

HEICO-TEC® BULLONE TENSIONATORE E MULTI-TOOL

BULLONE TENSIONATORE HEICO-TEC®

Per le applicazioni che escludono l'uso di un dado tensionatore per motivi di spazio, la soluzione ideale è il bullone tensionatore HEICO-TEC®. Progettato con un diametro testa pari a quello di un dado esagonale standard, è indicato per l'installazione in spazi ristretti.



HEICO-TEC® MULTI-TOOL

I dadi tensionatori HEICO-TEC® possono essere avvitati e svitati manualmente grazie ai valori di coppia facilmente gestibili delle numerose viti di spinta. Questo rende il montaggio semplice, affidabile e sicuro. HEICO ha sviluppato il Multi-Tool HEICO-TEC® appositamente per l'installazione in serie dei dadi tensionatori HEICO-TEC®. Con il Multi-Tool HEICO-TEC® le viti di spinta del dado tensionatore HEICO-TEC® possono essere avvitate contemporaneamente, senza alcuno sforzo da parte del montatore, semplicemente premendo un pulsante.



Vantaggi:

- Le viti di spinta vengono avvitate con la stessa coppia, quindi non è necessario alcun controllo manuale con la chiave dinamometrica.
- Il montaggio del Multi-Tool è agevolato dalle bussole elastiche.
- Le unità idrauliche esistenti possono essere utilizzate senza problemi.
- La produzione in serie viene ottimizzata.



Scansiona il codice QR per maggiori informazioni sul principio funzionale del Multi-Tool HEICO-TEC®



Fornito sulla base di un progetto, ogni Multi-Tool HEICO-TEC® è sviluppato e realizzato su misura per l'applicazione del cliente. Siamo a disposizione per fornire consulenza e informazioni dettagliate sulla procedura di ordinazione.