

CHARIOT BRANCARD, HAUTEUR REGLABLE HYDRAULIQUE, DECLIVE/PROCLIVE, PLAN RADIO TRANSPARENT, BARRIERES ESCAMOTABLES - SERIE VELA

320100

IMMAGINE INDICATIVA / IMAGE INDICATIVE



Chariot brancard, hauteur réglable hydraulique avec plan en stratifié radio transparent (HPL).

Structure en acier peint et base sur 4 roues pivotantes.

Système de levage pour le réglage en hauteur du plan par deux colonnes hydrauliques télescopiques,

Système de levage pour le réglage en hauteur du plan par deux colonnes hydrauliques télescopiques, actionnées par des pédales.

Les trois pédales, placées sur les deux côtés longs, permettent le réglage de la hauteur et la mise en position du proclive ou déclive.

Le plan de couchage, disponible dans la version 3 sections, est en stratifié radio transparent.

4 XXX pour l'insertion du tige porte sérum (accessoire) sont situées aux 4 coins du plan.

Relève-buste sur vérin à gaz, réglable par mécanisme servo-assisté avec des leviers situés sur le périmètre extérieur du cadre, côté tête, pour assurer la radiotransparence. Section centrale du bassin fixe, section jambes ajustable, manuellement, par cémaillère.

Grande zone de radio transparence, allant de la tête aux genoux du patient.

Sur demande (accessoire), cassette porte radio coulissant sur toute la longueur du plan, ajustable dans la position voulue par manivelle et entièrement amovible également avec le relève-buste en position horizontale. Barrières escamotables avec une hauteur de confinement de 32 cm sur le plan. Chaque barrière se compose de 6 montants, chacun équipé avec 2 crochets en plastique, porte-accessoires (drains). Profils supérieurs en plastique avec fonction pare-chocs latéraux lorsqu'elles sont soulevées, avec niveau à bulle.

Butoirs pare-chocs en plastique aux 4 coins.

Poignée de guidage escamotables, côté tête.

4 roues dont 1 directionnelle ou 4 roues avec la 5ème roue directionnelle en position barycentrique.







Commande de freinage par pédales, sur les deux côtés longs, avec la possibilité de verouillage/déverrouillage simultané de 4 roues et fonction roue directionnelle ou 5ème roue directionnelle.

Base équipé d'un carter de protection avec porte bouteille à oxygène intégré (jusqu'à 7 litres), sangle de fixation et siège pour le tige porte-sérum (accessoire) de chaque côté, si non utilisable.

Nettoyable et désinfectable avec les produits le splus courants disponibles dans la commerce.

Chariot brancard peint à poudres époxy avec portection antibactérienne, durable et efficace contre les bactéries nocives, moissisures et champignons, en réduisant le risque de contamination croisée et intégrant les protocoles d'hygiène existants.

Données techniques (*):

Hauteur plan de couchage ajustable de cm 56 à cm 88

Dimensions hors tout: cm 210x83

Dimensions plan de couchage: cm 195x70

Dimensions matelas (accessoire): cm 195x70x10 H

Dimensions relève-buste: cm 73x70 Inclinaison relève-buste: 0°/90° Inclinaison relève-jambes: 12°

Déclive: 18° Proclive: 18°

Charge de travail maximale (SWL): kg 320

Poids maximal patient: kg 270

(* Mesures indicatives, susceptibles aux tolérances d'usinage)

DISPOSITIF MEDICAL, CLASSE I, CONFORME AU REGLEMENT (UE) 2017/745.
DISPOSITIF MEDICAL FABRIQUE CONFORMEMENT A LA CERTIFICATION ISO 9001, ISO 13485 ET ISO 14001.

CND V08050101 REPERTORIO D.M. N. 2484002

