



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6616

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

Gant de travail flexible et ajusté fabriqué en Guide HXFIBR™, un matériau qui offre une protection contre les coupures révolutionnaire et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement nitrile du gant offre une bonne prise en main. Dos de la main résistant aux impacts, doublure 18 gg et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Niveau de protection contre les coupures D, approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1. ESD et antistatique approuvés et conforme pour le contact alimentaire. Écran tactile.

- ▶ Niveau de protection contre les coupures D
- ▶ Filament HXFIBR™ jauge 18
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renfort à l'entre-doigts du pouce
- ▶ Protection contre les impacts sur le dos de la main
- ▶ Écran tactile
- ▶ Agréé pour le contact alimentaire
- ▶ Approuvé ESD et antistatique



Durability



Dexterity



CE CATEGORY 2



EN 388:2016
4X42DP



EN 407:2020
X1XXXX



SS IEC 61340-5-1



EN 16350:2014



EN 21420:2020



APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Équipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de métal | Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Orange | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée | TPR/TPU

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFIBR™ | Elasthanne | Nylon

GAUGE:

18

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6616

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223591272	GLOVE GUIDE 6616 6	6	60	Paire	Non
223591273	GLOVE GUIDE 6616 7	6	60	Paire	Non
223591274	GLOVE GUIDE 6616 8	6	60	Paire	Non
223591275	GLOVE GUIDE 6616 9	6	60	Paire	Non
223591276	GLOVE GUIDE 6616 10	6	60	Paire	Non
223591277	GLOVE GUIDE 6616 11	6	60	Paire	Non
223591278	GLOVE GUIDE 6616 12	6	60	Paire	Non