

MAIANA S1P

S1 P HRO HI CI SRC

VAN 36 TOT 42

RÉF. 6332

380 g*

380g



NORMEN CEE

EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC

- (A) Antistatisch
- (E) Energieopname (schokdemping) via de hak
- (HRO) Hittebestendige buitenzool (+300°C/min)
- (HI) Warmte-isolatie zool
- (CI) Koude-isolatie zool
- (FO) Buitenzool olie- en benzinebestendig
- (P) Perforatiebestendig

SCHACHT

- Bovenmateriaal :polyester mesh + versteviging
- Wattering :schuim
- Voering :Ademend mesh
- Tong :Convas/schuim/textiel
- Sluiting :Veters
- Beschermneus :CROSSFIBER®

ZOOL

- Productietechnologie :Gelijmd
- Loopzool :Nitrilrubber
- Tussenzool :EVA
- Antiperforatie zool :SOFTSHIELD® textiel
- Inlegzool :OPTIMUM®
- Uiterste gebruiksdatum :geen
- Gripcoëfficiënt op vloeren :SRC

GEBRUIKSSECTOREN

- Logistiek / Manutentie / Transport
- Afbouwwerkzaamheden
- Onderhoud / Lichte industrie

+ PUNTEN

- Schacht in mesh met maximaal ademend vermogen
- CROSSFIBER® veiligheidsneus ultralicht en athermisch : mesh van glas- en koolstofvezels
- Athermische antiperforatie zool SOFTSHIELD® gemaakt uit lichte vezels: 50% lichter dan klassieke antiperforatie zolen.
- ULTRALIGHT EVO® loopzool met EVA tussenzool voor het loopcomfort en de schokdemping | Nitrilrubber buitenzool voor de SRC grip



Vind al onze modellen op www.S24.fr

VEILIGHEIDSSCHOENEN



Franse ontwerper en fabrikant

Creativiteit - Innovatie - Technologie - Diensten

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAI - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

* Gewicht per voet in 38. S.24 behoudt zich het recht om de productietekens van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Document en foto's niet contractueel, drukfouten voorbehouden, reproductie verboden. Laatste update: 08.2023