

XPER TP S7

S7 AN HI CI SR SC LG FO

VAN 36 TOT 48

REF. 5802

769 g*



X-FRESH®

DURATOE®

OPTIMUM®

MEMBRANE DRY-IN®

SEMELLE ANTI-PERFORATION INOX

AN

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S7 AN HI CI SR SC LG FO

- (P) Perforatiebestendig
- (LG) Laddergrip
- (SC) Slijtagebestendigheid van de overkap (Scuff Cap)
- (AN) Enkelbescherming
- (HI) Warmte-isolatie zool
- (CI) Koude-isolatie zool
- (SR) Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)
- (FO) Weerstand tegen koolwaterstoffen

SCHACHT

- Bovenmateriaal..... Nubuckleer Pull-up
- Wattering Schuim
- Voering voorvoet..... Dry in® / textiel
- Tong PU / textiel
- Enkelbescherming..... kunststof
- Voering zijvlakken Dry in® / textiel
- Sluiting Veters
- Beschermneus composiet

ZOOL

- Productietechnologie directe injectie op schacht
- Loopzool polyurethaan
- Tussenzool polyurethaan
- Antiperforatie zool inox
- Inlegzool OPTIMUM®
- Uiterste gebruiksdatum vervaldatum
- Gripcoëfficiënt op vloeren SR

GEBRUIKSSECTOREN

- Bouw / Buitenwerken
- Zware industrie

PUNTEN

- Soepel Nubuckleer pull-up
- Drievoudig stiksel en Duratoe®-overkap voor langere levensduur van het product
- Waterdicht ademend membraan DRY-IN gecombineerd met absorberende voering X-Fresh
- Enkelbescherming binnen en buiten malleolus volgens AN norm
- Composiet veiligheidsneus, licht en thermisch isolerend
- Antiperforatie zool in Inox
- Geprofileerde zool bestand tegen temperatuur variaties, HI - CI genormeerd



Vind al onze modellen op www.S24.fr

VEILIGHEIDSSCHOENEN



Franse ontwerper en fabrikant

Creativiteit - Innovatie - Technologie – Diensten

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

* Gewicht per voet in 42. S.24 behoudt zich het recht om de productietekens van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Document en foto's niet contractueel, drukfouten voorbehouden, reproductie verboden. Laatste update: 08.2023