

XROC S7S

S7S AN HI CI SR SC LG FO

Van 36 tot 48

RÉF. 5912

769 g*



AMAGNETISCH
PRODUCT



DURATOE®

SEMELE
OPTIMUM®

MEMBRANE
DRY-IN®

AN

NORMEN CE

EN ISO 20345:2022 S7S AN HI CI SR SC LG FO

- (A) Antistatisch
- (E) Energieopname (schokdemping) via de hak
- (PS) Perforatiebestendigheid Small (spijker van 0 3,00mm)
- (LG) Laddergrip
- (WR) Waterbestendigheid
- (SC) Slijtagebestendigheid van de overkap (Scuff Cap)
- (AN) Enkelbescherming
- (HI) Warmte-isolatie zool
- (CI) Koude-isolatie zool
- (FO) Weerstand tegen koolwaterstoffen
- (SR) Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)

SCHACHT

- Bovenmateriaal :..... Nubuckleer Pull-up
- Wattering:..... Schuim
- Voering voorvoet: Dry in® / X-Fresh®
- Tong:..... PU / textiel
- Enkelbescherming:..... kunststof
- Voering zijvlakken :..... Dry in® / X-Fresh®
- Sluiting:..... Veters
- Beschermneus:..... composiet STC

ZOOL

- Productietechnologie :..... directe injectie op schacht
- Loopzool :..... polyurethaan
- Tussenzool :..... polyurethaan
- Antiperforatie zool:..... composiet
- Inlegzool:..... OPTIMUM®
- Uiterste gebruiksdatum:..... vervaldatum

GEBRUIKSSECTOREN

- Bouw / Buitenwerken
- Zware industrie

+ PUNTEN

- Soepel Nubuckleer pull-up
- **Drievoudig stiksel en Duratoe®-overkap** voor langere levensduur van het product
- **Waterdicht ademend membraan DRY-IN** gecombineerd met absorberende voering X-Fresh
- **Enkelbescherming** binnen en buiten malleolus volgens AN norm
- Composiet veiligheidsneus, licht en thermisch isolerend
- Antiperforatie zool in **Composiet**
- Geprofileerde zool bestand tegen temperatuur variaties, HI CI genormeerd
- **Niet-magnetisch** product



Vind al onze modellen op www.S24.fr