

Laboratorium luchtstraalzeef KLS 200

Deze laboratoriumzeef kan worden gebruikt voor de analyse van fijne, droge, poedervormige en ook elektro-statisch geladen producten.



Technische gegevens

Korrelgroottes:	1 µm – 3 mm
Producttoevoer:	1 – 100 g
Stortgewicht:	20 – 10.000 g/l
Maaswijdtes:	20 µm – 3 mm
Aantal zeefdekken:	1
Zeefdiameter:	200 mm – voor alle in de handel verkrijgbare laboratoriumzeven
Zeefreiniging:	Roterende luchtstraal buis
Snelheidsbereik:	ca. 15 omwentelingen per min
Behuizing:	Metaal
Zeefhouder:	Aluminium
Timer:	0–99 min. instelbaar
Onderdruk:	7 tot 70 mbar instelbaar

Uw voordelen in een oogopslag ...

- Extreem hoge, reproduceerbare zeefnauwkeurigheid
- Apparaat wordt gebruiksklaar geleverd, stofzuiger optioneel
- Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare laboratoriumzeven met een diameter van 200 mm
- In de handel verkrijgbare industriële stofzuigers kunnen aangesloten worden
- Plexiglas deksel (luchtdicht)
- Scherpe prijs en korte levertijd

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-group.com · www.gkm-group.com



GKM-SF-10/22