



neptronic

SKE4 – Stoombevochtiger

Deze kwalitatief hoogwaardige stoombevochtiger is speciaal ontwikkeld voor veeleisende gebouwbeheerders. Dankzij het slimme ontwerp zijn het wisselen van ketels en het gebruik van gereedschap bij regulier onderhoud verleden tijd. Hierdoor blijven de onderhoudskosten minimaal en kunt u zorgeloos genieten van een comfortabel en stabiel binnenklimaat.

Kenmerken:

- Geen ketelwissels meer nodig
- Geen gereedschap nodig tijdens regulier onderhoud
- Zeer betrouwbaar
- Eenvoudig te onderhouden
- Interne drainkoeler

Standaard voorzien van:

- Ingebouwde werkschakelaar
- RVS stoomketel
- Solid state relais
- Duidelijk display

Optioneel:

- Modbus – Bacnet protocol
- Rooftop (buitenopstelling)
- Andere spanningsbronnen en capaciteiten



Type	Capaciteit (l/uur)	Vermogen (kW)	Stoomaansluiting g (mm)	Afmetingen h*b*d (mm)	Gewicht leeg/vol (kg)
SKE4-5M	5	3,7	1x 35	584*492*352	29 / 36
SKE4-10M	10	7,5	1x 35	813*565*381	44 / 65
SKE4-20M	20	15	1x 51	813*565*381	44 / 65
SKE4-30M	30	22	1x 51	813*565*381	44 / 65
SKE4-40M	40	30	1x 51	813*565*381	44 / 65
SKE4-50M	50	36	1x 76	813*845*381	61 / 102
SKE4-60M	60	44	1x 76	813*845*381	61 / 102
SKE4-80M	80	60	1x 76	813*845*381	61 / 102
Grotere capaciteiten op aanvraag					

Technische gegevens

Aansluitspanning	: 3 fase 400Vac +5% tot -5% 50Hz
Wateraansluiting	: ½" Bsp 1,7 tot 4,8 bar
Water afvoer	: DN 15 en DN 20 gezamenlijk te brengen naar 40mm 60°C

Elka Air B.V.
Vennestraat 39, 2161 LE Lisse

+31 (0)252 - 25 11 45
IBAN: NL94 ABNA 0812 4056 84

info@elka-air.nl
BTW: NL800150223B01

www.elka-air.nl
KVK: 28054625