



Lutz B3 Battery motor

De krachtige Smart BLDC (een borstelloze gelijkstroommotor) heeft een **traploos verstelbaar** motortoerental voor het perfect gewenst afvullen.

Hoog rendement en onderhoudsvrij. Voorzien van aan/uit schakelaar.

Met gemakkelijke montagevoet voor accu plaatsing. *Accu 4Ah is optioneel*

Toerental : 6.000 ... 10.000 tpm

Accuvoeding : **21,6 V**

NEN-vermogen : 320 Watt

Bij overbelasting regelt de motor zelf het toerental terug naar een goed werkpunt

Gewicht : ca. 1,5 kg

Artikelnummer : 0030-500

CE ENEC UKA

CE ENEC UKA

Prestaties afhankelijk van pompwerk:

met waaier: of tot 10 mWk of 95 l/min.; met rotor: of tot 7 mWk of 150 l/m

Max. theoretische dichtheid:

met waaier tot 1,6 kg/dm³; met rotor tot 1,3 kg/dm³

Max. viscositeit:

met ø41 pompwerk tot 500 mPas; met B70V-SR 25.1 tot 5.000 mPas

Haalbare hoeveelheid met 4 Ah accu: max. 2500 ltr (afh. van parameters en toerental)

Accu voor de pompmotor B2 Battery & B3 Battery

Hoogwaardige Lithium Ion cel die continu een gelijk vermogen afgeeft en geen geheugeneffect heeft waardoor deze altijd opgeladen mag worden.

Tot maar liefst 2000x oplaadbaar. Voorzien van 3 LED's vermogen indicatie

Accuspanning : 21,6 Volt DC ; max. 24 Volt DC

Capaciteit : 4 Ah

Aantal cellen : 12

Oplaadtijd : 120 min.

Watt uur : 86,4 Wh

Gewicht : 921 gram

Fabrikant : Greenworks; type G24B4

Artikelnummer 4 Ah : 0332-031



Voor continuïteit: een **extra** accu

Artikelnummer 4 Ah : 0332-031

Acculader voor B2 Battery & B3 Battery Lithium-ion 24V accu's

Universele snellader-unit met status display.

Voorzien van afneembaar aansluitsnoeren met EU stekker 230V

De lader is geschikt voor alle Greenworks accu's van 21,6 / 24V.

Geen zelfontlading en snel ladend.

Fabrikant : Greenworks type G24C

Voedingspanning : 230 V AC, 50/60 Hz

Accuspanning : 24 Volt DC

Output : 60 W

Laadtijd : 4 Ah: < 120 min.

Gewicht : 512 gram

Artikelnummer : 0335-337



