

QUARTZLINE CEM LAVA

Versie 1.0 - Maart 2025

CEM LAVA bestaat uit fijne minerale korrels waaraan een tweecomponenten epoxyhars bindmiddel is toegevoegd. Het resultaat is een oersterke en excellent krasbestendige vloer.



CEM LAVA				
Product	Verbruik GR/M²	Verpakking	Beschrijving	Gereedschap
LAAG 1				
Primer Universal	130 gr Primer + 390 gr water	10kg	Universele primer	Nylon vachtroller en rolbeugel
LAAG 2				
Alpha SL 2-20	1650 per mm	25 kg	Voor calciumsulfaat gebonden ondergronden zoals anhydriet en alphahalfhydraat	Zweedsmes of egaliseerrakel
OF				
Cementitious SL 2-20	1650 per mm	25 kg	Voor beton- en cementgebonden ondergrond	Zweedsmes of egaliseerrakel
LAAG 3				
Primer CL	150-200	7,5 kg	De korrels in de primer zorgen voor een goede hechting van de Cem Lava Base	Nylon vachtroller en rolbeugel
LAAG 4				
Cem Lava Base	800-1000	20 kg	Dit is de grove laag	Frans spackmes
LAAG 5				
Cem Lava Top	600-800	10 kg	Dit is de fijne laag	Frans spackmes
LAAG 6				
Coating PU MG Matt	125-150	5 kg	Deze coating heeft een goede slijtweerstand en zorgt voor een matte afwerking	Microvezel vachtroller en rolbeugel

