



## TOEPASSING

Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt voor het verwijderen van:

- Alkyd lakken
- Bitumen
- Watergedragen lakken
- Kitten
- 1 en 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings
- Lijmen
- Graffiti
- Op houten-, minerale- en metalen ondergronden

## SUPER AFBIJT

### BESCHRIJVING

Bolivia Super Afbijt is een zeer professioneel en intensief methyleenchloride vrij verfabbijtmiddel met een zeer snelle werking.

Bolivia Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.



### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur:             | blauw                                                                                   |
| Toepassing:        | binnen en buiten                                                                        |
| Inhoud:            | 500, 750 of 2500 ML                                                                     |
| Geur:              | oplosmiddelen                                                                           |
| Dichtheid:         | 0,794 kg/l                                                                              |
| Verbruik/dosering: | 2-3 m <sup>2</sup> /kg afhankelijk van object                                           |
| Houdbaarheid:      | minimaal 48 maanden in goed opgesloten originele verpakking op een droge, koele plaats. |
| pH waarde:         | circa 8                                                                                 |
| Verpakking:        | blik 1000 ml                                                                            |

### APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: spuitbus
- Condities: temperatuur min. 5°C en 25°C max.
- Methyleenchloride vrij
- Zeer snel werkzaam op alle soorten verven

### BEHANDELING

Verdeel het product in voldoende laagdikte op de te behandelen ondergrond. Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Bij 2-componenten coatings de inwerktijd aanpassen. Opgeloste verfresten met een schraper of plamuurmes verwijderen. Herhaal, indien nodig, de behandeling. Nawassen met water. Behandelen als bedrijfsafval, mits goed leeg en droog. Anders in overeenstemming met de Wet Milieubeheer.

