

TD-2 reeks 2 inch desktop labelprinters



TD-2020A



TD-2120N



TD-2125N



TD-2125NWB



TD-2130N



TD-2135N



TD-2135NWB

Labelprinter						
LCD-scherm		Ja (met optioneel toetsenblok met scherm)				
Knoppen	Aan/Uit, Doorvoeren, Afdrukken					
LED-lampjes	Power, Status					
Stand-alone gebruik		Ja (met optioneel toetsenblok met scherm)				
Afdrukken						
Afdruktechnologie	Direct thermisch					
Afdruksnelheid	152,4 mm/sec					
Afdrukresolutie	203 dpi				300 dpi	
Max. afdrukbreedte	56 mm					
Vrijgavemodus						
Doorlopend	Standaard					
Afscheuren	Standaard					
Afpellen		Met optionele labelpeller				
Mediasensor type	Transmissie (Gap/Opening) en Reflectief (Black Mark/Zwarte markering)					
Mediasensor plaats	Vast (Transmissie), Verstelbaar (Reflectief)					
Connectiviteit						
USB	Full Speed USB 2.0 Type mini-B					
Serieel	RS232C (met optionele kabel)					
Bedraad netwerk		10Base-T/100Base-TX				
Draadloos netwerk		IEEE 802.11 b/g/n (met optionele interface)	IEEE 802.11 b/g/n (standaard)		IEEE 802.11 b/g/n (met optionele interface)	IEEE 802.11 b/g/n (standaard)
Bluetooth		Bluetooth v2.0 + EDR (met optionele interface)	Bluetooth v2.0 + EDR (standaard)		Bluetooth v2.0 + EDR (met optionele interface)	Bluetooth v2.0 + EDR (standaard)
AirPrint		Ja				

TD-2 reeks 2 inch desktop labelprinters



TD-2020A



TD-2120N



TD-2125N



TD-2125NWB



TD-2130N



TD-2135N



TD-2135NWB

Software / Firmware		
PC software	P-touch Editor	
Printercommando's	P-touch Template, Raster, ESC/P	
Barcodes afdrukken	Met P-touch Editor software of printer firmware	
SDK ondersteuning	Windows (B-PAC)	Windows (B-PAC), iOS, Android & Windows Mobile

Media	
Type	Gestante (die-cut) labels, doorlopend papier (voor bonnen met en zonder coating), polsbandjes
Lengte	12,7 mm - 1.000 mm
Breedte	19 - 63 mm
Dikte	0,058 mm - 0,279 mm
Buitendiameter rol (max)	127 mm
Kerndiameter (min)	25,4 mm

Accessoires					
Seriële kabel	PA-SCA-001 (optioneel)				
Li-ionbatterij		PA-BT-4000LI (optioneel)		PA-BT-4000LI (optioneel)	
Batterijhouder		PA-BB-001 (optioneel)		PA-BB-001 (optioneel)	
Labelpeller		PA-LP-001 (optioneel)			
Bluetooth interface		PA-BI-001 (optioneel)		PA-BI-001 (optioneel)	
Wi-Fi interface		PA-WI-001 (optioneel)		PA-WI-001 (optioneel)	
Toetsenblok met scherm		PA-TDU-001 (optioneel)			

Meegleverd	
Netspanningsadapter	Ja
USB-kabel	Ja

Waarborg	
Standaard waarborg	3 jaar Return to Base - enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg