

**Série TD-2
imprimantes
d'étiquettes
thermique directe
2 pouces**



TD-2020A



TD-2120N



TD-2125N



TD-2125NWB



TD-2130N



TD-2135N



TD-2135NWB

Imprimante d'étiquettes						
Écran LCD		Oui (avec écran + clavier tactile en option)				
Boutons	Alimentation, Avance papier, Imprimer					
Voyants LED	Alimentation, État					
Utilisation autonome		Oui (avec écran + clavier tactile en option)				
Impression						
Technologie d'impression	Thermique directe					
Vitesse d'impression	152,4 mm/sec					
Résolution d'impression	203 dpi				300 dpi	
Largeur d'impression max.	56 mm					
Mode de libération						
Continu	Standard					
Détachable	Standard					
Décoller		Avec décolleuse d'étiquettes en option				
Type de capteur de support	Transmissif (Gap/Espacement) et Réflectif (Black Mark/Marque noire)					
Position du capteur de support	Fixe (Transmissif), Ajustable (Réflectif)					
Connectivité						
USB	Full Speed USB 2.0 Type mini-B					
Série	RS232C (avec câble en option)					
Réseau câblé		10Base-T/100Base-TX				
Réseau sans fil		IEEE 802.11 b/g/n (interface en option)	IEEE 802.11 b/g/n (standard)		IEEE 802.11 b/g/n (interface en option)	IEEE 802.11 b/g/n (standard)
Bluetooth		Bluetooth v2.0 + EDR (interface en option)	Bluetooth v2.0 + EDR (standard)		Bluetooth v2.0 + EDR (interface en option)	Bluetooth v2.0 + EDR (standard)
AirPrint		Ja				

**Série TD-2
imprimantes
d'étiquettes
thermique directe
2 pouces**



TD-2020A



TD-2120N



TD-2125N



TD-2125NWB



TD-2130N



TD-2135N



TD-2135NWB

Logiciels / Microprogrammes		
Logiciels pour PC	P-touch Editor	
Modes de commande	P-touch Template, Raster, ESC/P	
Impression de codes-barres	Avec logiciel P-touch Editor ou microprogramme imprimante	
SDK pris en charge	Windows (B-PAC)	Windows (B-PAC), iOS, Android & Windows Mobile

Supports	
Types	Étiquettes prédécoupées, papier continu (pour tickets couchés et non couchés), bracelets
Longueur	12,7 mm - 1.000 mm
Largeur	19 - 63 mm
Épaisseur	0,058 mm - 0,279 mm
Diamètre extérieur du rouleau (max)	127 mm
Diamètre du noyau (min)	25,4 mm

Accessoires					
Câble série	PA-SCA-001 (optioneel)				
Batterie li-ion		PA-BT-4000LI (en option)		PA-BT-4000LI (optioneel)	
Base pour batterie		PA-BB-001 (en option)		PA-BB-001 (optioneel)	
Décolleuse d'étiquettes		PA-LP-001 (en option)			
Interface Bluetooth		PA-BI-001 (en option)		PA-BI-001 (en option)	
Wi-Fi interface		PA-WI-001 (en option)		PA-WI-001 (en option)	
Écran + clavier tactile		PA-TDU-001 (en option)			

Inclus	
Adaptateur secteur	Oui
Câble USB	Oui

Garantie	
Garantie standard	3 ans Return to Base - uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg